Технический лист серии

Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке ВР×М10

Описание серии

Гибкие подводки TIM серии C-PE28 подключают смеситель к водопроводному выводу через резьбу 1/2″ ВР и штуцер М10 НР. Варианты длины: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 и 2000 мм. Выбирайте рукав так, чтобы его можно было проложить без натяжения между выводом воды и смесителем.



C-PE28-3

Внутренний шланг выполнен из сшитого полиэтилена PE-Xb и находится в металлической оплётке. Перед установкой проверьте размер М10 на смесителе, состояние шланга и соответствие длины месту монтажа.

Накидную гайку 1/2″ соединяйте с ответным патрубком с предусмотренным уплотнением. Штуцер М10 навинчивайте без перекоса и чрезмерного усилия; герметичность торцевого соединения проверяйте по уплотнительным деталям ответного узла. Не применяйте резьбовой уплотнитель на поверхности, которую герметизирует прокладка.

Прокладывайте рукав без перекручивания, резкого перегиба и контакта с острыми кромками. Закрепите смеситель и трубопровод независимо от шланга, постепенно подайте воду и проверьте соединения. Оставьте доступ для осмотра и замены подводки.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 9

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Метрическая резьба	M10
Тип гибкой подводки	PEX в металлической оплетке
Материал концевой арматуры	Латунь CW617N
Единица измерения	пара
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Исполнение	Длина
C-PE28-3	—	300 мм
C-PE28-4	—	400 мм
C-PE28-5	—	500 мм
C-PE28-6	Прямое	600 мм
C-PE28-8	—	800 мм
C-PE28-10	—	1000 мм
C-PE28-12	—	1200 мм
C-PE28-15	—	1500 мм
C-PE28-20	—	2000 мм

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочее давление
C-PE28-3	0.03927	—
C-PE28-4	0.03927	—
C-PE28-5	0.03927	—
C-PE28-6	0.03927	25 бар
C-PE28-8	0.03927	—
C-PE28-10	0.03927	—
C-PE28-12	0.03927	—
C-PE28-15	0.03927	—
C-PE28-20	0.039525	—

Характеристики · 3

Артикул	Производитель	Назначение
C-PE28-3	TIM	Подключение сантехнического оборудования к водопроводу
C-PE28-4	TIM	Подключение сантехнического оборудования к водопроводу
C-PE28-5	TIM	Подключение сантехнического оборудования к водопроводу
C-PE28-6	—	—
C-PE28-8	TIM	Подключение сантехнического оборудования к водопроводу
C-PE28-10	TIM	Подключение сантехнического оборудования к водопроводу
C-PE28-12	TIM	Подключение сантехнического оборудования к водопроводу
C-PE28-15	TIM	Подключение сантехнического оборудования к водопроводу
C-PE28-20	TIM	Подключение сантехнического оборудования к водопроводу

Характеристики · 4

Артикул	Максимальная рабочая температура	Конструкция
C-PE28-3	—	—
C-PE28-4	—	—
C-PE28-5	—	—
C-PE28-6	95 °C	—
C-PE28-8	—	Внутренний шланг PEX в металлической оплетке
C-PE28-10	—	Внутренний шланг PEX в металлической оплетке
C-PE28-12	—	Внутренний шланг PEX в металлической оплетке
C-PE28-15	—	Внутренний шланг PEX в металлической оплетке
C-PE28-20	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Материал внутреннего шланга	Материал шланга
C-PE28-3	Сшитый полиэтилен PE-Xb	—
C-PE28-4	Сшитый полиэтилен PE-Xb	—
C-PE28-5	Сшитый полиэтилен PE-Xb	—
C-PE28-6	—	Сшитый полиэтилен PE-Xb
C-PE28-8	PEX	PEX
C-PE28-10	PEX	PEX
C-PE28-12	PEX	PEX
C-PE28-15	PEX	PEX
C-PE28-20	Сшитый полиэтилен PE-Xb	—

Характеристики · 6

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
C-PE28-3	125	18.2
C-PE28-4	125	20.9
C-PE28-5	90	17.15
C-PE28-6	70	14.85
C-PE28-8	60	15.25
C-PE28-10	50	15
C-PE28-12	40	13.7
C-PE28-15	35	13.65
C-PE28-20	30	14.3

Характеристики · 7

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-PE28-3	0.1456
C-PE28-4	0.1672
C-PE28-5	0.1906
C-PE28-6	0.2121
C-PE28-8	0.2542
C-PE28-10	0.3
C-PE28-12	0.3425
C-PE28-15	0.39
C-PE28-20	0.4767

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-PE28-3	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР×М10 30 см
C-PE28-4	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР×М10 40 см
C-PE28-5	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР×М10 50 см
C-PE28-6	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР×М10 60 см
C-PE28-8	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР×М10 80 см
C-PE28-10	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР×М10 100 см
C-PE28-12	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР×М10 120 см
C-PE28-15	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР×М10 150 см
C-PE28-20	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР×М10 200 см