Технический лист серии

Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке ВР/НР

Описание серии



C-PE27-3

Гибкие подводки TIM серии C-PE27 предназначены для подключения оборудования к водопроводу. Присоединение — 1/2″ ВР × 1/2″ НР; варианты длины: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 и 3000 мм. Выбирайте длину по расстоянию между патрубками, оставляя запас для свободной прокладки рукава.

Внутренний шланг изготовлен из сшитого полиэтилена PEX, снаружи выполнена металлическая оплётка. До монтажа проверьте резьбы и состояние шланга; не допускайте натяжения, перекручивания и резких перегибов возле концевых деталей.

Накидную гайку подключайте к ответному патрубку с предусмотренным уплотнением. Резьбовой штуцер подсоединяйте к совместимой внутренней резьбе; если конструкцией не предусмотрена прокладка, резьбу уплотните способом, подходящим для стыка и рабочей среды. Не наносите ленту на торцевую поверхность, где герметичность обеспечивает прокладка.

Закрепите трубопровод и оборудование независимо от подводки. После подключения постепенно подайте воду и проверьте оба соединения на герметичность. Оставьте доступ к рукаву и гайкам для осмотра и обслуживания.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 12

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Наружный диаметр	12 мм
Тип гибкой подводки	Внутренний шланг PEX в оплетке из нержавеющей стали
Производитель	TIM
Назначение	Подключение сантехнического оборудования к водоснабжению
Материал внутреннего шланга	Сшитый полиэтилен PEX
Материал концевой арматуры	Латунь CW617N
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
C-PE27-3	300 мм	0.05415
C-PE27-4	400 мм	0.05415
C-PE27-5	500 мм	0.05415
C-PE27-6	600 мм	0.05415
C-PE27-8	800 мм	0.05415
C-PE27-10	1000 мм	0.05415
C-PE27-12	1200 мм	0.05415
C-PE27-15	1500 мм	0.05415
C-PE27-18	1800 мм	—
C-PE27-20	2000 мм	0.05415
C-PE27-25	2500 мм	0.05415
C-PE27-30	3000 мм	0.05415

Характеристики · 2

Артикул	Прочность на разрыв	Количество в большой упаковке, шт
C-PE27-3	150 бар	300
C-PE27-4	150 бар	230
C-PE27-5	—	200
C-PE27-6	—	170
C-PE27-8	—	120
C-PE27-10	—	100
C-PE27-12	—	80
C-PE27-15	—	70
C-PE27-18	—	—
C-PE27-20	—	50
C-PE27-25	—	40
C-PE27-30	—	30

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
C-PE27-3	10	23.1
C-PE27-4	10	20.05
C-PE27-5	10	20.5
C-PE27-6	10	18.3
C-PE27-8	10	15.5
C-PE27-10	10	15.8
C-PE27-12	10	14.1
C-PE27-15	10	13.65
C-PE27-18	1	—
C-PE27-20	10	12.9
C-PE27-25	10	12.25
C-PE27-30	10	11

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-PE27-3	0.077
C-PE27-4	0.0872
C-PE27-5	0.1025
C-PE27-6	0.1076
C-PE27-8	0.1292
C-PE27-10	0.158
C-PE27-12	0.1763
C-PE27-15	0.195
C-PE27-18	—
C-PE27-20	0.258
C-PE27-25	0.3063
C-PE27-30	0.3667

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-PE27-3	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 30 см
C-PE27-4	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 40 см
C-PE27-5	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 50 см
C-PE27-6	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 60 см
C-PE27-8	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 80 см
C-PE27-10	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 100 см
C-PE27-12	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 120 см
C-PE27-15	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 150 см
C-PE27-18	Гибкая подводка для воды с внутренним шлангом из PEX 1/2" г/ш-180см
C-PE27-20	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 200 см
C-PE27-25	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 250 см
C-PE27-30	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/НР 300 см