Технический лист серии

Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке ВР/ВР

Описание серии

Гибкие подводки TIM серии C-PE26 предназначены для водоснабжения и имеют присоединение 1/2″ ВР × 1/2″ ВР на обоих концах. Варианты различаются длиной: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 и 3000 мм. Выбирайте длину по расстоянию между патрубками, сохраняя запас для плавной прокладки.



C-PE26-3

Внутренний шланг изготовлен из сшитого полиэтилена PEX, снаружи расположена оплётка из нержавеющей стали. Перед монтажом проверьте обе резьбы, состояние рукава и соответствие длины точкам подключения.

Накидные гайки присоединяйте без перекоса и перекручивания шланга. Если соединение герметизируется штатной прокладкой, проверьте её положение и чистоту торцевых поверхностей; не наносите резьбовой уплотнитель на плоскость с прокладкой. Не растягивайте подводку и не допускайте резкого перегиба рядом с концевыми втулками.

Закрепите трубопровод и подключённое оборудование отдельно, чтобы вес и движение не приходились на гибкий шланг. После сборки постепенно подайте воду и проверьте соединения на протечки. Перед заменой перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 12

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/ВР
Производитель	TIM
Назначение	Подключение сантехнического оборудования к водоснабжению
Материал внутреннего шланга	Сшитый полиэтилен PEX
Материал концевой арматуры	Латунь CW617N
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Наружный диаметр
C-PE26-3	1/2"	12 мм
C-PE26-4	1/2"	12 мм
C-PE26-5	1/2"	12 мм
C-PE26-6	1/2"	12 мм
C-PE26-8	—	12 мм
C-PE26-10	—	12 мм
C-PE26-12	—	12 мм
C-PE26-15	—	12 мм
C-PE26-18	1/2"	—
C-PE26-20	—	12 мм
C-PE26-25	—	12 мм
C-PE26-30	—	12 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип гибкой подводки	Длина
C-PE26-3	PEX в металлической оплетке	300 мм
C-PE26-4	PEX в металлической оплетке	400 мм
C-PE26-5	PEX в металлической оплетке	500 мм
C-PE26-6	PEX в металлической оплетке	600 мм
C-PE26-8	—	800 мм
C-PE26-10	—	1000 мм
C-PE26-12	—	1200 мм
C-PE26-15	Внутренний шланг PEX в оплетке из нержавеющей стали	1500 мм
C-PE26-18	Внутренний шланг PEX в оплетке из нержавеющей стали	1800 мм
C-PE26-20	Внутренний шланг PEX в оплетке из нержавеющей стали	2000 мм
C-PE26-25	Внутренний шланг PEX в оплетке из нержавеющей стали	2500 мм
C-PE26-30	Внутренний шланг PEX в оплетке из нержавеющей стали	3000 мм

Характеристики · 3

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Материал оплетки
C-PE26-3	0.05415	—
C-PE26-4	0.05415	—
C-PE26-5	0.05415	—
C-PE26-6	0.05415	—
C-PE26-8	0.05415	Нержавеющая сталь
C-PE26-10	0.05415	Нержавеющая сталь
C-PE26-12	0.05415	Нержавеющая сталь
C-PE26-15	0.05415	—
C-PE26-18	—	—
C-PE26-20	0.05415	—
C-PE26-25	0.05415	—
C-PE26-30	0.05415	—

Характеристики · 4

Артикул	Прочность на разрыв	Количество в большой упаковке, шт
C-PE26-3	150 бар	300
C-PE26-4	150 бар	230
C-PE26-5	150 бар	200
C-PE26-6	150 бар	170
C-PE26-8	150 бар	120
C-PE26-10	150 бар	100
C-PE26-12	150 бар	80
C-PE26-15	150 бар	70
C-PE26-18	—	—
C-PE26-20	150 бар	50
C-PE26-25	150 бар	40
C-PE26-30	150 бар	30

Характеристики · 5

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
C-PE26-3	10	24.5
C-PE26-4	10	20.1
C-PE26-5	10	19.45
C-PE26-6	10	19.15
C-PE26-8	10	15.77
C-PE26-10	10	15.29
C-PE26-12	10	13.8
C-PE26-15	10	13.75
C-PE26-18	1	—
C-PE26-20	10	12.25
C-PE26-25	10	13.25
C-PE26-30	10	10.89

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-PE26-3	0.0817
C-PE26-4	0.0874
C-PE26-5	0.0973
C-PE26-6	0.1126
C-PE26-8	0.1314
C-PE26-10	0.1529
C-PE26-12	0.1725
C-PE26-15	0.1964
C-PE26-18	—
C-PE26-20	0.245
C-PE26-25	0.3313
C-PE26-30	0.363

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-PE26-3	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 30 см
C-PE26-4	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 40 см
C-PE26-5	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 50 см
C-PE26-6	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 60 см
C-PE26-8	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 80 см
C-PE26-10	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 100 см
C-PE26-12	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 120 см
C-PE26-15	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 150 см
C-PE26-18	Гибкая подводка для воды с внутренним шлангом из PEX 1/2" г/г-180см
C-PE26-20	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 200 см
C-PE26-25	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 250 см
C-PE26-30	Гибкая подводка для воды TIM из PEX в оплетке 1/2" ВР/ВР 300 см