Технический лист товара

Гидравлический разделитель (гидрострелка) TIM для котловых коллекторов 1 1/2"

Описание товара



NHK0106

В системах отопления этот гидравлический разделитель связывает котловой контур с потребительским и уменьшает взаимное влияние их насосов. Его устанавливают между источником тепла и распределением по отопительным контурам; четыре основных подключения разделены между подающей и обратной линиями котла и потребителя. Это помогает согласовать работу контуров с разными расходами теплоносителя.

Корпус выполнен из стали с порошковым покрытием. Внутренняя конструкция предназначена для разделения воздуха и шлама из теплоносителя: воздухоотделение снижает количество воздуха в контуре, а оседающие загрязнения можно удалять через слив. Для улавливания металлических частиц предусмотрена возможность установки магнитного уловителя, который приобретается отдельно. В комплект входит съёмная теплоизоляция из EPP.

Присоединение источника и потребителя — 1½″ НГ. При подборе проверьте соответствие резьб и расположение подающей и обратной линий, а также совместимость разделителя с расходом и тепловой мощностью проектируемой системы. Межосевое расстояние подключений составляет 125 мм. Рабочая среда — вода или пропиленгликоль с концентрацией до 40%; максимальные рабочие параметры — 6 bar, 110 °C, расход 3 м³/ч и тепловая мощность 85 кВт.

При монтаже соблюдайте направление подключения контуров и обеспечьте доступ к воздухоотводчику и сливу для обслуживания. Если наружная резьба соединяется непосредственно с внутренней без прокладки, соединение обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. При наличии плоской уплотнительной прокладки герметичность обеспечивает прокладка; её не заменяют уплотнением резьбы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальный расход	3 м³/ч
Количество основных подключений	4
Размеры	435×225×145 мм
Тип изделия	Гидравлический разделитель, воздухо- и шламоотделитель
Максимальная тепловая мощность	85 кВт
Межосевое расстояние	125 мм
Объём большой упаковки, м³	0.02088
Максимальное рабочее давление	6 бар
Покрытие	Порошковая краска
Производитель	TIM
Материал корпуса	Сталь
Рабочая среда	Вода; пропиленгликоль до 40%
Максимальная рабочая температура	110 °C
Магнитный уловитель	Опционально; приобретается отдельно
Теплоизоляция	Съемная EPP
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	1
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	7.5
Масса единицы (прайс), кг	7.5

Номенклатура

Артикул	Наименование
NHK0106	Гидравлический разделитель (гидрострелка) TIM для котловых коллекторов 1 1/2"