Технический лист товара

Группа безопасности для водонагревателя TIM 3/4"-7 бар

Описание товара

На входе холодной воды в накопительный водонагреватель эту группу устанавливают для защиты бойлера от избыточного давления и обратного тока воды. Предохранительный клапан сбрасывает воду при достижении давления срабатывания 7 бар, а обратный клапан препятствует её движению из бойлера обратно в магистраль холодного водоснабжения. Запорный шаровой кран позволяет перекрыть подачу воды; направляющая и сбросная насадка отводят воду, выпущенную клапаном.



JH2013-7C

Корпус изготовлен из латуни CW617N. Подключение к бойлеру — 3/4″ ВР, присоединение к холодной воде — 3/4″ НР; сбросное отверстие — 1″ НР. При подборе проверьте соответствие этих резьб патрубкам бойлера и подводящей линии, а также наличие места для отвода сбрасываемой воды. Максимальное рабочее давление составляет 10 бар, максимальная рабочая температура — 120 °C; максимальная мощность водонагревателя — 10 кВт.

Группу монтируют на линии подачи холодной воды к бойлеру, соблюдая направление потока и положение, предусмотренные конструкцией узла. Сбросную насадку соединяют с отводом для воды, чтобы её выпуск не оставался направленным на оборудование или отделку. Резьбовые соединения наружной резьбы с внутренней, если герметичность не обеспечивается прокладкой, обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Перед монтажом также следует сверить присоединительные размеры группы с инструкцией к водонагревателю.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение к холодной воде	3/4" НР
Подключение к бойлеру	3/4" ВР
Тип изделия	Группа безопасности для водонагревателя
Максимальная мощность водонагревателя	10 кВт
Объём большой упаковки, м³	0.03
Максимальное рабочее давление	10 бар
Давление срабатывания	7 бар
Производитель	TIM
Назначение	Защита накопительного водонагревателя от избыточного давления, обратного тока и для перекрытия подачи/дренажа
Материал корпуса	Латунь
Комплектация	Предохранительный клапан, обратный клапан, запорный шаровой кран, направляющая для воды, сбросная насадка
Максимальная рабочая температура	120 °C
Марка материала	CW617N
Сбросное отверстие	1" НР
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	30
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	15.13
Масса единицы (прайс), кг	0.5043

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH2013-7C	Группа безопасности для водонагревателя TIM 3/4"-7 бар