Технический лист товара

Группа безопасности котла TIM компактная

Описание товара



JH1025-3std

Компактную группу безопасности устанавливают у котла в закрытой системе отопления для контроля давления, удаления скопившегося воздуха и сброса теплоносителя при превышении установленного порога. На латунной консоли объединены манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан. Присоединение группы к системе — 1″ ВР.

Манометр со шкалой 0–4 бар позволяет визуально следить за давлением. Предохранительный клапан срабатывает при достижении 3 бар и отводит часть теплоносителя. Его присоединение — 1/2″; автоматический воздухоотводчик подключается через резьбу 3/8″ НР и выпускает воздух автоматически. Для выходов клапана и воздухоотводчика следует предусмотреть безопасное отведение жидкости и воздуха, не направляя сброс на котёл или электрические компоненты.

Группа предназначена для отопительных систем с котлом; указанная тепловая мощность системы — до 50 кВт. При подборе сопоставляют присоединение 1″ ВР с узлом подключения и проверяют, соответствуют ли порог срабатывания клапана и показания манометра требованиям системы и котла. Группу размещают так, чтобы показания прибора были видны, а клапан и воздухоотводчик оставались доступны для осмотра и обслуживания.

Перед установкой систему отключают и сбрасывают давление. Резьбовые соединения без прокладки герметизируют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком; тип уплотнения выбирают с учётом конструкции соединяемых деталей. После монтажа проверяют герметичность соединений и правильность отвода сброса. Рабочие условия и допустимые параметры системы учитывают по документации котла и изделия.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Автоматический воздухоотводчик	3/8" НР
Диаметр соединения	1"
Присоединение	ВР
Тепловая мощность	До 50 кВт
Объём большой упаковки, м³	0.02
Давление срабатывания	3 бар
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Манометр	0–4 бар
Предохранительный клапан	1/2"
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	20
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	14.3
Масса единицы (прайс), кг	0.715

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH1025-3std	Группа безопасности котла TIM компактная