Технический лист товара

Группа безопасности TIM COMPACT 3/4" с подключением расширительного бака

Описание товара



JH1026-3

Группу безопасности устанавливают в котельной для контроля давления и отвода воздуха из системы отопления, а при превышении заданного давления — для сброса части теплоносителя. В одном узле объединены манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан. Предусмотрено также подключение расширительного бака через накидную гайку 3/4″.

К котлу группу присоединяют резьбой 1″ ВР. Корпус выполнен из латуни. Предохранительный клапан имеет присоединение 1/2″ и срабатывает при давлении 3 бар; манометр позволяет наблюдать давление по шкале 0–4 бар. Автоматический воздухоотводчик подключается резьбой 3/8″. Эти размеры и параметры следует сверить с требованиями котла и остального оборудования до покупки.

Узел предназначен для котла и рассчитан на систему тепловой мощностью до 50 кВт. При выборе учитывают не только мощность, но и присоединительные размеры, допустимые параметры системы и возможность отвода сбрасываемого теплоносителя. Подключение расширительного бака через группу не отменяет проверки его соответствия системе отопления.

Группу устанавливают выше котла; между котлом и предохранительным клапаном не должно быть арматуры, способной перекрыть путь теплоносителю. Для работы воздухоотводчика предусматривают положение, в котором воздух может выходить из системы. Максимальная рабочая температура системы — 110 °C. Резьбовые соединения без прокладки герметизируют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком; если герметичность соединения обеспечивает прокладка накидной гайки, её устанавливают без подмены уплотнения резьбовым материалом.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Расположение выходной резьбы	ВР
Автоматический воздухоотводчик	3/8"
Диаметр соединения	1"
Присоединение	ВР
Подключение накидная гайка	3/4"
Подключение расширительного бака	3/4"
Тип	Для котла
Тепловая мощность	До 50 кВт
Объём большой упаковки, м³	0.03816
Давление срабатывания	3 бар
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Манометр	0-4 бар
Максимальная рабочая температура системы	110 °C
Предохранительный клапан	1/2"
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	18
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	12.17
Масса единицы (прайс), кг	0.6761

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH1026-3	Группа безопасности TIM COMPACT 3/4" с подключением расширительного бака