Технический лист товара

Группа безопасности TIM КВ с квадратной трубкой 1" 3 бар

Описание товара



JH1022-3

Группу безопасности устанавливают в закрытой системе отопления котла, чтобы сбрасывать избыточное давление и удалять воздух из теплоносителя. На общей консоли размещены предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик и манометр: клапан служит для сброса давления, воздухоотводчик — для выпуска скопившегося воздуха, а манометр позволяет контролировать давление по шкале.

Консоль выполнена из оцинкованной стали и имеет квадратную трубчатую форму. Для подключения группы к системе предусмотрено соединение 1″ ВР. Предохранительный клапан срабатывает при давлении 3 бар; его присоединение — 3/4″ ВР. При подборе проверьте, что тип и размер подключения соответствуют трубопроводу и предусмотренному месту установки, а давление срабатывания клапана подходит для параметров котла и системы отопления.

Группу монтируют на линии отопления котла. Между котлом и предохранительной группой не следует устанавливать запорную арматуру или другие элементы, которые могут перекрыть либо сузить этот участок: при срабатывании клапана должен сохраняться путь для сброса теплоносителя. Ориентируйте компоненты так, чтобы манометр оставался доступен для контроля, а воздухоотводчик мог выпускать воздух.

Резьбовые соединения, в которых наружная резьба входит во внутреннюю и герметичность не обеспечивается прокладкой, необходимо уплотнить льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Перед заполнением системы проверьте соединения и убедитесь, что показания манометра можно считывать после монтажа. Рабочие параметры системы и допустимые условия эксплуатации следует сверять с документацией котла и отопительного оборудования.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
Присоединение	ВР
Тип изделия	Группа безопасности котла
Объём большой упаковки, м³	0.029146
Давление срабатывания	3 бар
Производитель	TIM
Назначение	Защита закрытой системы отопления от избыточного давления и завоздушивания
Комплектация	Предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр на консоли
Материал консоли	Оцинкованная сталь
Предохранительный клапан	3/4" ВР
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	8
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	12.2
Масса единицы (прайс), кг	1.525

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH1022-3	Группа безопасности TIM КВ с квадратной трубкой 1" 3 бар