Технический лист товара

Группа безопасности TIM с креплением для расширительного бака 3/4"-3 бар

Описание товара



JH1021-3

В закрытой системе отопления группу устанавливают для сброса избыточного давления и автоматического удаления воздуха; на консоли также размещён манометр для контроля давления. Конструкция предусматривает настенное крепление и подключение расширительного бака, поэтому узел можно закрепить рядом с котлом и присоединить к нему бак с резьбой 3/4″.

В состав входят предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик и манометр. При достижении давления срабатывания клапан отводит часть теплоносителя, а воздухоотводчик выпускает скопившийся в системе воздух. Манометр позволяет визуально следить за давлением. Клапан настроен на срабатывание при 3 бар; его присоединительная резьба — 1/2″ ВР. Консоль выполнена из оцинкованной стали.

При выборе сопоставьте присоединение группы 3/4″ НР с узлом отопительной системы и проверьте, что параметры клапана подходят котлу и проекту отопления. Отдельно учитывайте резьбу подключения расширительного бака и предусмотрите отвод теплоносителя от предохранительного клапана в безопасное место. Рабочую среду и допустимые условия эксплуатации соотносят с требованиями системы и котла.

Группу закрепляют на стене в доступном для осмотра месте. Участок между котлом и предохранительным клапаном не должен содержать арматуру или другие элементы, способные перекрыть поток. Перед монтажом проверяют совместимость соединений и положение узла, необходимое для работы воздухоотводчика и считывания показаний манометра. Резьбовые соединения без прокладки уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком; если конструкцией соединения предусмотрена прокладка, герметичность обеспечивает она.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Присоединение	НР
Подключение расширительного бака	3/4"
Тип изделия	Группа безопасности котла с подключением расширительного бака
Объём большой упаковки, м³	0.04
Давление срабатывания	3 бар
Производитель	TIM
Назначение	Защита закрытой системы отопления от избыточного давления и завоздушивания
Комплектация	Предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр на консоли
Материал консоли	Оцинкованная сталь
Предохранительный клапан	1/2" ВР
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	6
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	10.88
Масса единицы (прайс), кг	1.8133

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH1021-3	Группа безопасности TIM с креплением для расширительного бака 3/4"-3 бар