Технический лист серии

Санитарный насос TIM [Канализационный насос]

Описание серии

Серия «Санитарный насос TIM [Канализационный насос]». Количество исполнений: 5.



AM-STP-250

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр выходного патрубка; Диаметр входных патрубков; Диаметр подключения малых входов; Количество входов; Диаметр подключения унитаза; Размеры; Мощность; Объём большой упаковки, м³; Рабочая температура; Производительность; Напряжение питания; Горизонтальный сброс; Максимальный напор; Максимальный ток; Защита от перегрева; Режущий механизм; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Количество выходов	1
Тип насоса	Санитарный с измельчителем
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр выходного патрубка	Диаметр входных патрубков
AM-STP-250	23/28/32 мм	40 мм
AM-STP-400n2	40 мм	—
AM-STP-400UP	23/28/32/44 мм	—
AM-STP-450	23/28/32/44 мм	—
AM-STP-600	40 мм	—

Характеристики · 2

Артикул	Диаметр подключения малых входов	Количество входов
AM-STP-250	—	2
AM-STP-400n2	40 мм	3
AM-STP-400UP	40 мм	4
AM-STP-450	40 мм	5
AM-STP-600	40 мм	3

Характеристики · 3

Артикул	Диаметр подключения унитаза	Размеры
AM-STP-250	—	—
AM-STP-400n2	100 мм	—
AM-STP-400UP	100 мм	286×408×241 мм
AM-STP-450	100 мм	310×420×229 мм
AM-STP-600	100 мм	—

Характеристики · 4

Артикул	Мощность	Объём большой упаковки, м³
AM-STP-250	250 Вт	0.06825
AM-STP-400n2	400 Вт	0.132957
AM-STP-400UP	400 Вт	0.0851
AM-STP-450	450 Вт	0.0851
AM-STP-600	600 Вт	0.123008

Характеристики · 5

Артикул	Рабочая температура	Производительность
AM-STP-250	—	80 л/мин
AM-STP-400n2	+2…+65 °C	100 л/мин
AM-STP-400UP	—	145 л/мин
AM-STP-450	+2…+65 °C	145 л/мин
AM-STP-600	+1…+90 °C	190 л/мин

Характеристики · 6

Артикул	Напряжение питания	Горизонтальный сброс
AM-STP-250	—	—
AM-STP-400n2	220 В	80 м
AM-STP-400UP	—	80 м
AM-STP-450	220 В	80 м
AM-STP-600	220 В	100 м

Характеристики · 7

Артикул	Максимальный напор	Максимальный ток
AM-STP-250	5 м	—
AM-STP-400n2	5 м	—
AM-STP-400UP	8 м	—
AM-STP-450	8 м	2 А
AM-STP-600	10 м	2,7 А

Характеристики · 8

Артикул	Защита от перегрева	Режущий механизм
AM-STP-250	—	—
AM-STP-400n2	90 °C	Да
AM-STP-400UP	—	Да
AM-STP-450	90 °C	Да
AM-STP-600	125 °C	Да

Характеристики · 9

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
AM-STP-250	3	16.1
AM-STP-400n2	3	22.02
AM-STP-400UP	2	15.03
AM-STP-450	2	16.27
AM-STP-600	3	23.86

Характеристики · 10

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
AM-STP-250	5.3667
AM-STP-400n2	7.34
AM-STP-400UP	7.515
AM-STP-450	8.135
AM-STP-600	7.9533

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-STP-250	Санитарный насос TIM AM-STP-250, 2 входа, 250 Вт, напор до 5 м, 80 л/мин
AM-STP-400n2	Санитарный насос TIM AM-STP-400n2 с измельчителем, 400 Вт
AM-STP-400UP	Санитарный насос TIM AM-STP-400UP с измельчителем, 400 Вт, напор до 8 м, до 145 л/мин
AM-STP-450	Санитарный насос TIM AM-STP-450 с измельчителем, 450 Вт, напор до 8 м, до 145 л/мин
AM-STP-600	Санитарный насос TIM AM-STP-600 с измельчителем, 600 Вт, напор до 10 м, до 190 л/мин

Другие фотографии исполнений


AM-STP-400n2


AM-STP-400UP


AM-STP-450