Технический лист товара

Клапан быстрого отсоединения расширительного бака TIM 3/4"

Описание товара



JSK0103

Клапан устанавливают между настенной группой безопасности JH-1021 и расширительным баком, чтобы при необходимости быстро отсоединить бак от системы. Он позволяет перекрыть соединение со стороны бака перед его снятием для обслуживания или замены; порядок работ должен соответствовать устройству системы и требованиям к её безопасному обслуживанию.

Корпус и запирающий элемент выполнены из латуни. Присоединение — резьбовое, 3/4" ВР × 3/4" НР. При подборе проверьте, что размеры и тип резьбы клапана подходят к выходу группы безопасности и соединению расширительного бака, а сам клапан предназначен для установки в узле JH-1021. Условное давление составляет 10 бар, максимальная рабочая температура — 110 °C; эти параметры следует сопоставить с условиями работы системы.

Клапан монтируют в трубопроводном узле между группой и баком, соблюдая направление и положение, предусмотренные конструкцией изделия. Резьбовое соединение наружной резьбы с внутренней необходимо герметизировать льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. После монтажа проверьте соединения на герметичность. Перед отсоединением бака убедитесь, что участок изолирован клапаном и работы можно выполнять безопасно.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Присоединение	ВР/НР
Объём большой упаковки, м³	0.01
Номинальное давление	PN 10
Назначение	Для быстрого отсоединения расширительного бака в группе JH-1021
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	110 °C
Материал запирающего элемента	Латунь
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	5
Масса большой упаковки, кг	13.2
Масса единицы (прайс), кг	0.22

Номенклатура

Артикул	Наименование
JSK0103	Клапан быстрого отсоединения расширительного бака TIM 3/4"