Технический лист серии

Клапан электромагнитный (нормально закрытый) TIM

Описание серии

Серия «Клапан электромагнитный (нормально закрытый) TIM». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр прохода; Диаметр соединения; Объём большой упаковки, м³; Производитель; Страна производства; Вязкость рабочей среды; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



SVC-0102

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип	Нормально закрытый
Рабочее давление	16 бар
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода или другие жидкости, не агрессивные к материалам клапана; сжатый воздух
Рабочая температура	0…+120 °C
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP65
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр прохода	Диаметр соединения
SVC-0102	15 мм	1/2"
SVC-0103	20 мм	3/4"
SVC-0104	25 мм	1"
SVC-0105	32 мм	1 1/4"

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Производитель
SVC-0102	0.013164	TIM
SVC-0103	0.01365	TIM
SVC-0104	0.01539	TIM
SVC-0105	0.017112	—

Характеристики · 3

Артикул	Страна производства	Вязкость рабочей среды
SVC-0102	—	Не более 20 мм²/с
SVC-0103	—	Не более 20 мм²/с
SVC-0104	Китай	Не более 20 мм²/с
SVC-0105	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
SVC-0102	20	14.23
SVC-0103	16	14
SVC-0104	12	15.47
SVC-0105	8	16.62

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
SVC-0102	0.7115
SVC-0103	0.875
SVC-0104	1.2892
SVC-0105	2.0775

Номенклатура

Артикул	Наименование
SVC-0102	Клапан электромагнитный TIM SVC-0102 нормально закрытый, 220 В, 0,3-16 бар, G1/2"
SVC-0103	Клапан электромагнитный TIM SVC-0103 нормально закрытый, 220 В, 0,3-16 бар, G3/4"
SVC-0104	Клапан электромагнитный TIM SVC-0104 нормально закрытый, 220 В, 0,3-16 бар, G1"
SVC-0105	Клапан электромагнитный TIM SVC-0105 нормально закрытый, 220 В, 0,3-16 бар, G1 1/4"