Технический лист серии

Клапан-отсекатель предварительной настройки ZEISSLER

Описание серии



Zsb.705.1004

Клапан-отсекатель предварительной настройки ZEISSLER устанавливают в трубопроводах систем отопления для ручной балансировки и перекрытия потока теплоносителя. Предварительная настройка ограничивает проходное сечение и помогает распределить расход между участками системы. Это важно, например, в разветвлённых сетях, где без балансировки теплоноситель может распределяться неравномерно. Функция отсечения позволяет остановить поток на обслуживаемом участке; перед работой с трубопроводом следует учитывать схему системы и предусмотренный порядок её отключения.

Клапан относится к ручным балансировочным вентилям. Его присоединяют к трубопроводу с помощью внутренней резьбы с обеих сторон — ВР×ВР. Номинальные размеры в серии: 1/2", 3/4" и 1". При выборе сопоставляют размер присоединения с резьбой трубопровода и учитывают место клапана в гидравлической схеме. Важны также проектный расход, требуемая настройка и возможность доступа для регулировки и последующего обслуживания. Сам по себе размер резьбы не определяет необходимую настройку: её выбирают с учётом параметров системы.

Резьбовые соединения уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Уплотнительный материал наносят на резьбу с учётом направления сборки и рекомендаций его изготовителя, не допуская попадания излишков внутрь трубопровода. При монтаже клапан ориентируют согласно инструкции и проекту, не передавая на корпус усилия от перекошенных или неподдержанных труб. После установки соединения проверяют на герметичность, а балансировочную настройку выполняют по расчёту или результатам наладки системы.

Все варианты серии предназначены для ручной балансировки и отсечения потока в системах отопления и различаются номинальным размером присоединения. Производитель — ZEISSLER.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип	Клапан-отсекатель предварительной настройки (ручной балансировочный вентиль)
Производитель	ZEISSLER
Единица измерения	компл.
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Номинальный размер	Объём большой упаковки, м³
Zsb.705.1004	1/2"	0.009108
Zsb.705.1005	3/4"	0.009108
Zsb.705.1006	1"	0.00855

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
Zsb.705.1004	16	7.1
Zsb.705.1005	16	8.5
Zsb.705.1006	12	8.6

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
Zsb.705.1004	0.4438
Zsb.705.1005	0.5313
Zsb.705.1006	0.7167

Номенклатура

Артикул	Наименование
Zsb.705.1004	Клапан-отсекатель предварительной настройки ZEISSLER 1/2" ВР×ВР
Zsb.705.1005	Клапан-отсекатель предварительной настройки ZEISSLER 3/4" ВР×ВР
Zsb.705.1006	Клапан-отсекатель предварительной настройки ZEISSLER 1" ВР×ВР