Технический лист товара

Клапан отсекающий для воздухоотводчиков 1/2" ВР

Описание товара



BLS0102

Отсекающий клапан устанавливают между трубопроводом и воздухоотводчиком, чтобы перекрыть подачу теплоносителя к воздухоотводчику при его обслуживании или замене. Такой узел позволяет работать с воздухоотводчиком, не сливая теплоноситель из всего контура. Изделие предназначено для систем отопления; его функция — изоляция именно подключённого воздухоотводчика, а не регулирование потока в системе.

Корпус выполнен из латуни. Соединение имеет резьбу ВР/НР и присоединительный размер 1/2" ВР/НР: при подборе учитывайте тип резьбы на трубопроводе и воздухоотводчике, а также соответствие их соединений клапану. Присоединительный размер сам по себе не обозначает диаметр трубы. Максимальное рабочее давление изделия — 10 бар; при выборе следует соотнести это значение с рабочими условиями контура и параметрами установленного воздухоотводчика.

Клапан монтируют на резьбовых соединениях между трубопроводом и воздухоотводчиком, соблюдая направление и положение, предусмотренные конструкцией подключаемого узла. Если наружная резьба клапана входит во внутреннюю резьбу ответной детали без прокладки, соединение обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Перед установкой проверьте совместимость резьб, состояние соединительных поверхностей и доступ к клапану, чтобы его можно было перекрыть при обслуживании.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Тип	Отсекающий клапан для воздухоотводчика
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Максимальное рабочее давление	10 бар
Материал корпуса	Латунь
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	250
Малая упаковка, шт	5
Масса большой упаковки, кг	10.41
Масса единицы (прайс), кг	0.0416

Номенклатура

Артикул	Наименование
BLS0102	Клапан отсекающий для воздухоотводчиков 1/2" ВР