Технический лист товара

Клапан подпиточный с манометром ZEISSLER 1/2"

Описание товара



ZSm.713.0104

В систему отопления клапан подпитки устанавливают на линии подачи воды, чтобы восполнять её запас при снижении давления; встроенный манометр помогает контролировать показания системы. При подборе важно учитывать присоединительный размер, диапазон настройки и параметры отопительного контура: для этой модели указаны вход 1/2" НР, диапазон настройки давления 0,5–3 бар и заводская настройка 1,5 бар.

Корпус выполнен из латуни марки CW617. Максимальная рабочая температура составляет 70 °C. Манометр позволяет видеть давление в системе непосредственно у места установки клапана. Его показания полезно проверять после монтажа и во время эксплуатации, чтобы контролировать состояние контура и своевременно замечать изменения давления.

Перед установкой проверьте, что ответная часть линии имеет подходящую внутреннюю резьбу и что параметры системы соответствуют указанным для клапана. Наружную резьбу входного соединения при вкручивании во внутреннюю необходимо уплотнить льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Устанавливайте изделие так, чтобы шкала манометра оставалась доступной для наблюдения, а место соединения — для осмотра. После монтажа проверьте герметичность соединений и показания давления.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение (вход)	1/2" НР
Тип	Клапан подпиточный с манометром
Объём большой упаковки, м³	0.026136
Диапазон настройки давления	0,5–3 бар
Заводская настройка давления	1,5 бар
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	70 °C
Марка материала	CW617
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	20
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	14.27
Масса единицы (прайс), кг	0.7135

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSm.713.0104	Клапан подпиточный с манометром ZEISSLER 1/2"