Технический лист товара

Клапан подпиточный с манометром ZEISSLER 1/2" ВР

Описание товара



ZSm.713.0204

В контур отопления этот клапан устанавливают для автоматической подпитки водой и наблюдения за давлением по встроенному манометру. При снижении давления подпиточный механизм открывает подачу воды, а при достижении заданного значения прекращает её. Такое устройство помогает поддерживать давление в системе без постоянного ручного открытия подпиточной линии.

Корпус изготовлен из латуни марки CW617, крышка — из PA66 GF 30; в конструкции предусмотрено уплотнение из NBR. Присоединение — 1/2" НР × 1/2" ВР. При подборе проверьте соответствие резьб на клапане ответным соединениям линии водоснабжения и отопительного контура, а также предусмотрите доступ к манометру для считывания показаний.

Диапазон настройки давления составляет 0,5–4 бар, заводская настройка — 1,5 бар. Манометр измеряет давление в диапазоне 0–6 бар. Максимальное рабочее давление клапана — 12 бар, максимальная рабочая температура — 65 °C. Настройку выбирают с учётом требований отопительной системы и допустимых параметров её оборудования; показания манометра позволяют контролировать давление, но не заменяют проверку состояния системы.

Перед монтажом перекройте подачу воды и сбросьте давление в месте установки. Резьбовое соединение без прокладки герметизируйте льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. После подключения проверьте герметичность соединений и работу подпиточного механизма. Устанавливайте клапан в составе системы отопления, соблюдая требования к рабочей среде и условиям эксплуатации.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Тип	Клапан автоматической подпитки с манометром
Объём большой упаковки, м³	0.026136
Максимальное рабочее давление	12 бар
Диапазон измерения давления	0-6 бар
Диапазон настройки давления	0,5-4 бар
Заводская настройка давления	1,5 бар
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	65 °C
Марка материала	CW617
Материал крышки	PA66 GF 30
Материал уплотнения	NBR
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	20
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	16.65
Масса единицы (прайс), кг	0.8325

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSm.713.0204	Клапан подпиточный с манометром ZEISSLER 1/2" ВР