Технический лист товара

Клапан поплавковый TIM 1" для ёмкостей

Описание товара

Поплавковый клапан устанавливают на ёмкость, чтобы автоматически регулировать поступление воды по её уровню. При изменении уровня поплавок перемещается и воздействует на запорный механизм: когда воды становится достаточно, подача перекрывается, а при снижении уровня клапан открывает её снова. Это позволяет использовать ёмкость с автоматическим наполнением без постоянного ручного управления краном.



BAF-4406P

Подключение к трубопроводу выполнено с присоединительным размером 1 дюйм. Перед покупкой проверьте, что размер ответной части системы соответствует этому соединению, а конструкция ёмкости позволяет установить клапан и обеспечить свободное перемещение поплавка. Место установки выбирают с учётом уровня, до которого нужно наполнять резервуар, и расположения подводящей линии; поплавок не должен упираться в стенки или другие элементы внутри ёмкости.

При монтаже учитывают тип соединения. Если резьбовая пара собрана без прокладки, наружную резьбу во внутренней обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Если герметичность соединения обеспечивает предусмотренная конструкцией прокладка, её устанавливают на место и проверяют прилегание. После подключения подачу воды проверяют, наблюдая за работой клапана при наполнении и снижении уровня. Рабочую среду и условия эксплуатации следует соотносить с требованиями системы и параметрами, указанными в документации на изделие.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
Объём большой упаковки, м³	0.0768
Производитель	TIM
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	30
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	15.25
Масса единицы (прайс), кг	0.5083

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAF-4406P	Клапан поплавковый TIM 1" для ёмкостей