# Технический лист серии

## Клапан предохранительный для отопления ZEISSLER

### Описание серии



ZSs.418.010415

В системах отопления клапан ZEISSLER устанавливают для сброса рабочей среды при достижении заданного давления срабатывания. Он предназначен для воды и гликоля и подключается к трубопроводу с внутренней резьбой.

В серии представлены клапаны с диаметром соединения 1/2" и присоединением ВР. Варианты различаются давлением срабатывания: 1,5, 3 или 6 бар. При выборе учитывают требуемое для системы давление срабатывания и совместимость присоединения с трубопроводом. Для этого товара указано значение 1,5 бар.

Клапан устанавливают в отопительном контуре в соответствии с проектом системы и инструкцией производителя. Сбросной выход должен оставаться открытым и быть направлен так, чтобы отводимая вода или гликоль не причинили вреда; перед ним не размещают запорную арматуру, способную перекрыть сброс. При монтаже проверяют направление потока и доступ для осмотра и обслуживания.

Резьбовое соединение уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Уплотнительный материал подбирают с учетом рабочей среды и правил монтажа резьбы. После установки проверяют герметичность соединения и работу клапана предусмотренным для системы способом.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

## Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр соединения | 1/2" |
| Присоединение | ВР |
| Объём большой упаковки, м³ | 0.009191 |
| Производитель | ZEISSLER |
| Назначение | Отопление |
| Единица измерения | шт |
| Количество в большой упаковке, шт | 60 |
| Малая упаковка, шт | 10 |

## Характеристики исполнений

| Артикул | Тип | Давление срабатывания |
|---|---|---|
| ZSs.418.010415 | — | 1,5 бар |
| ZSs.418.010430 | Предохранительный клапан для отопления | 3 бар |
| ZSs.418.010460 | Предохранительный клапан для отопления | 6 бар |

## Характеристики · 2

| Артикул | Рабочая среда | Масса большой упаковки, кг |
|---|---|---|
| ZSs.418.010415 | — | 7.66 |
| ZSs.418.010430 | Вода, гликоль | 7.68 |
| ZSs.418.010460 | Вода, гликоль | 7.68 |

## Характеристики · 3

| Артикул | Масса единицы (прайс), кг |
|---|---|
| ZSs.418.010415 | 0.1277 |
| ZSs.418.010430 | 0.128 |
| ZSs.418.010460 | 0.128 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| ZSs.418.010415 | Клапан предохранительный для отопления ZEISSLER 1/2" ВР–1.5bar |
| ZSs.418.010430 | Клапан предохранительный для отопления ZEISSLER 1/2" ВР–3bar |
| ZSs.418.010460 | Клапан предохранительный для отопления ZEISSLER 1/2" ВР–6bar |