Технический лист серии

Коллектор с регулирующими вентилями TIM

Описание серии

Коллекторы с регулирующими вентилями TIM устанавливаются в системах водоснабжения для распределения потока теплоносителя или воды по нескольким направлениям. Они монтируются в местах, где требуется разделение одного входящего трубопровода на несколько независимых контуров, например, при подключении радиаторов отопления или веток водоснабжения. Изделия предназначены для работы в системах с максимальной рабочей температурой до 110 °C и давлением до 10 бар, что обеспечивает их эксплуатацию в стандартных бытовых и коммерческих условиях.



MR-03N-2

Корпус коллекторов выполнен из латуни с никелированным покрытием, что защищает металл от коррозии и придает изделиям эстетичный внешний вид. Регулировка потока на каждом выходе осуществляется вручную с помощью вентильных кранов, входящих в комплект поставки. В базовую комплектацию входят сам коллектор, заглушки для закрытия неиспользуемых выходов и ручки для вентилей, что позволяет сразу начать монтаж после распаковки.

В серии представлены модели с разным количеством выходов: два, три и четыре. Все варианты имеют единый входной диаметр присоединения 3/4 дюйма. Выходные патрубки для подключения потребителей имеют диаметр 1/2 дюйма. Это унифицированное решение позволяет использовать стандартные фитинги и трубы для подключения потребителей к каждому из выходов коллектора.

Модели различаются только длиной корпуса и количеством обслуживаемых линий. При выборе конкретной модели необходимо ориентироваться на количество подключаемых контуров. Для систем с двумя контурами подойдет модель на два выхода, для трех — на три выхода, а для четырех — соответствующая модель на четыре выхода. Наличие заглушек в комплекте позволяет временно закрыть неиспользуемые выходы, если количество контуров меньше максимального для выбранной модели.

Подключение коллектора к системе водоснабжения осуществляется через входной патрубок диаметром 3/4 дюйма. При монтаже резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Подключение потребителей к выходным патрубкам диаметром 1/2 дюйма также требует правильного уплотнения резьбовых соединений. Производитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим характеристикам и их работоспособность в указанных пределах давления и температуры.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение (вход)	3/4"
Тип	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями
Тип регулировки	Ручные регулирующие вентили
Номинальное давление	PN 10
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	110 °C
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
MR-03N-2	2	0.015811
MR-03N-3	3	0.016799
MR-03N-4	4	0.020999

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
MR-03N-2	20	9.8
MR-03N-3	16	11.13
MR-03N-4	16	14.06

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
MR-03N-2	0.49
MR-03N-3	0.6956
MR-03N-4	0.8788

Номенклатура

Артикул	Наименование
MR-03N-2	Коллектор TIM с регулирующими вентилями 3/4″ × 1/2″ под конус, 2 выхода
MR-03N-3	Коллектор TIM с регулирующими вентилями 3/4″ × 1/2″ под конус, 3 выхода
MR-03N-4	Коллектор TIM с регулирующими вентилями 3/4″ × 1/2″ под конус, 4 выхода