Технический лист серии

Коллектор с регулирующими вентилями 90° ZEISSLER

Описание серии



ZSc.401.0502NE

Коллекторы этой серии устанавливают в системах водоснабжения для распределения потока воды от одного общего входа к нескольким потребителям. Изделия предназначены для монтажа в местах, где требуется разветвление трубопровода, например, в квартирах или частных домах при подключении нескольких сантехнических приборов. Корпус выполнен из латуни с хромированным покрытием, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Регулировка потока осуществляется с помощью вентилей с углом поворота 90°, что позволяет точно настраивать подачу воды на каждый выход.

В серии представлены модели с различным количеством выходов: два, три и четыре. Все варианты имеют одинаковый диаметр входного и выходного соединения, который составляет 3/4 дюйма. Входное присоединение выполнено в виде внешней резьбы, а тип соединения выходов описан как евроконус, что характерно для подключения гибкой подводки или фитингов. В некоторых спецификациях также указано, что резьба является внешней (ВР), что соответствует стандартным требованиям для таких систем.

Модели различаются исключительно по количеству рабочих выходов, что определяет их пропускную способность и сферу применения. Двухвыходные модели подходят для подключения двух приборов, трехвыходные — для трех, а четырехвыходные — для четырех. При этом конструкция корпуса и механизм регулировки остаются неизменными для всех версий. Это упрощает выбор и монтаж, так как пользователю нужно ориентироваться только на количество необходимых точек отбора воды.

Уплотнение резьбовых соединений без прокладки требует обязательного использования льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Если в конструкции предусмотрены прокладки или кольца, то они обеспечивают герметичность без дополнительных материалов. Важно правильно подобрать количество выходов под конкретную задачу, чтобы избежать перегрузки системы или нехватки точек подключения. Все изделия производятся под брендом ZEISSLER и соответствуют стандартам инженерной сантехники.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальное рабочее давление	10 бар
Покрытие	Хромированное
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Тип присоединения
ZSc.401.0502NE	2	Евроконус
ZSc.401.0503NE	3	—
ZSc.401.0504NE	4	—

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение (вход)	Тип
ZSc.401.0502NE	3/4" ВР	—
ZSc.401.0503NE	3/4" ВР/НР	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями 90°
ZSc.401.0504NE	3/4" ВР/НР	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями 90°

Характеристики · 3

Артикул	Тип регулировки	Объём большой упаковки, м³
ZSc.401.0502NE	Вентиль 90°	0.015836
ZSc.401.0503NE	Ручные регулирующие вентили	0.01666
ZSc.401.0504NE	Ручные регулирующие вентили	0.02142

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSc.401.0502NE	20	11.03
ZSc.401.0503NE	16	12.58
ZSc.401.0504NE	16	16.62

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSc.401.0502NE	0.5515
ZSc.401.0503NE	0.7863
ZSc.401.0504NE	1.0388

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSc.401.0502NE	Коллектор с регулирующими вентилями 90° ZEISSLER 3/4"×3/4" 2 выхода
ZSc.401.0503NE	Коллектор ZEISSLER 3/4″ × 3/4″ Евроконус, 90°, 3 выхода, хромированный
ZSc.401.0504NE	Коллектор ZEISSLER 3/4″ × 3/4″ Евроконус, 90°, 4 выхода, хромированный