Технический лист серии

Коллектор регулирующий под плоскую прокладку ZEISSLER

Описание серии

Коллекторы регулирующие серии ZEISSLER устанавливаются в системах водоснабжения для распределения потока воды от одного общего входа к нескольким потребителям. Они монтируются в местах, где требуется точная настройка расхода или отключение отдельных ветвей, например, при подключении радиаторов отопления или сантехнических приборов. Изделия предназначены для работы с горячей и холодной водой в закрытых системах, обеспечивая равномерное распределение давления по линиям.



ZSc.401.0502NF

Все модели серии выполнены из латуни с никелированным покрытием, что защищает поверхность от коррозии и механических повреждений. Максимальная рабочая температура составляет 110 °C, а допустимое давление — 10 бар. Межосевое расстояние между осями выходов у всех вариантов одинаково и равно 45 мм. Входное соединение представлено резьбой 3/4" ВР, которая требует обязательного уплотнения льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Выходные патрубки оснащены плоскими прокладками, обеспечивающими герметичность без дополнительной обработки резьбы.

В ассортименте представлены три конфигурации, различающиеся количеством выходов: на два, три и четыре потребителя. Вариант на два выхода имеет длину 149 мм, на три выхода — 194 мм, а на четыре выхода — 239 мм. Диаметры присоединения потребителей фиксированы на уровне 1/2" для всех моделей. Тип регулировки вентильный, что позволяет плавно изменять расход воды. Каждая модель комплектуется запорными вентилями на каждом выходе для индивидуальной настройки системы.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальное рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Присоединение (вход)
ZSc.401.0502NF	2	3/4" ВР
ZSc.401.0503NF	3	3/4" ВР/НР
ZSc.401.0504NF	4	3/4" ВР/НР

Характеристики · 2

Артикул	Диаметр подключения коллектора	Диаметр подключения потребителей
ZSc.401.0502NF	3/4"	1/2"
ZSc.401.0503NF	—	—
ZSc.401.0504NF	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Тип	Тип регулировки
ZSc.401.0502NF	—	Вентильный
ZSc.401.0503NF	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями	Ручные регулирующие вентили
ZSc.401.0504NF	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями	Ручные регулирующие вентили

Характеристики · 4

Артикул	Межосевое расстояние	Объём большой упаковки, м³
ZSc.401.0502NF	45 мм	0.015836
ZSc.401.0503NF	—	0.01666
ZSc.401.0504NF	—	0.016575

Характеристики · 5

Артикул	Материал	Максимальная рабочая температура
ZSc.401.0502NF	Латунь	110 °C
ZSc.401.0503NF	—	95 °C
ZSc.401.0504NF	—	95 °C

Характеристики · 6

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSc.401.0502NF	20	9.5
ZSc.401.0503NF	16	11.5
ZSc.401.0504NF	16	14.5

Характеристики · 7

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSc.401.0502NF	0.475
ZSc.401.0503NF	0.7188
ZSc.401.0504NF	0.9063

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSc.401.0502NF	Коллектор регулирующий никелированный ZEISSLER 3/4"×1/2" на 2 выхода под плоскую прокладку
ZSc.401.0503NF	Коллектор ZEISSLER 3/4″ × 1/2″ под плоскую прокладку, 3 регулируемых выхода
ZSc.401.0504NF	Коллектор ZEISSLER 3/4″ × 1/2″ под плоскую прокладку, 4 регулируемых выхода