Технический лист серии

Распределительная гребенка с функцией отключения (бронза) ZEISSLER

Описание серии

Распределительные гребенки серии ZEISSLER предназначены для разделения потока теплоносителя в системах отопления и водоснабжения, обеспечивая независимую подачу к каждому потребителю. Изделия устанавливаются в распределительных шкафах или нишах, где требуется аккуратное и функциональное управление потоками воды. Корпуса выполнены из бронзы, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам. Все модели серии имеют никелированное покрытие, защищающее металл от окисления и придающее изделиям эстетичный внешний вид.



ZSc.403.0502E

В линейке представлены варианты на 2, 3 и 4 отвода. Входное и выходное присоединение потребителей осуществляется через евроконус (НР/ВР), что позволяет подключать трубы с соответствующими фитингами без использования дополнительных переходников. Диаметр входного и выходного патрубков составляет 3/4 дюйма для всех модификаций. Межосевое расстояние между выходами стандартизировано и равно 50 мм, что упрощает монтаж и размещение коллекторов в стандартных узлах обвязки.

Каждый отвод оснащен вентильным типом регулировки, позволяющим отключать или ограничивать поток к конкретному радиатору или контуру. Максимальная рабочая температура теплоносителя составляет 90 °C. Показатель максимального рабочего давления варьируется: для моделей на 2 и 4 отвода он достигает 10 бар, тогда как для версии на 3 отвода лимит установлен на уровне 6 бар. Пропускная способность для модели на 4 отвода составляет 4,35 м³/ч.

При монтаже резьбовые соединения без прокладки уплотняют обязательно (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик). Выбор количества выходов зависит от количества независимых контуров в системе. Никелированное покрытие не требует дополнительной покраски или обработки после установки.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Присоединение	Евроконус
Тип	Распределительный коллектор с запорными вентилями
Тип регулировки	Ручные вентили с функцией отключения
Покрытие	Без покрытия
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Бронза
Единица измерения	компл.
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
ZSc.403.0502E	2	0.009584
ZSc.403.0503E	3	0.009932
ZSc.403.0504E	4	0.008364

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSc.403.0502E	20	11.49
ZSc.403.0503E	15	12.43
ZSc.403.0504E	10	10.98

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSc.403.0502E	0.5745
ZSc.403.0503E	0.8287
ZSc.403.0504E	1.098

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSc.403.0502E	Коллектор ZEISSLER 3/4″ × 3/4″ Евроконус, бронзовый, 2 выхода с вентилями
ZSc.403.0503E	Коллектор ZEISSLER 3/4″ × 3/4″ Евроконус, бронзовый, 3 выхода с вентилями
ZSc.403.0504E	Коллектор ZEISSLER 3/4″ × 3/4″ Евроконус, бронзовый, 4 выхода с вентилями