Технический лист серии

Коллектор регулирующий под 135° никелированный 1"x16 цанга [белая ручка]

Описание серии



MR135N-1-02C-2

Регулирующие коллекторы TIM MR135N-1-02C предназначены для распределения воды или теплоносителя от магистрали по нескольким отдельным линиям. Такая конструкция подходит для узлов, где требуется подключить несколько контуров отопления или водоснабжения и иметь возможность перекрывать либо настраивать подачу в каждой ветви отдельно.

Коллектор выполнен на латунном корпусе с никелированным покрытием. Входная часть присоединяется к магистрали через соединение 1″ ВР/НР. Боковые ответвления имеют подключение 1/2″ и комплектуются цанговыми фитингами для металлопластиковой трубы 16×2 мм. На каждом отводе установлен отдельный вентиль с ручкой, поэтому можно управлять соответствующей линией без демонтажа коллектора.

Модификации серии отличаются числом отводов: доступны исполнения на 2, 3, 4, 5 или 6 линий. Перед выбором посчитайте количество подключаемых контуров и проверьте, что резьбовое присоединение коллектора соответствует ответной детали, а материал и размер трубы подходят к комплектным цанговым соединениям. Оставьте место для поворота ручек и доступа к каждому вентилю.

Перед монтажом очистите и подготовьте концы труб в соответствии с требованиями цанговых фитингов. Резьбовое соединение герметизируйте материалом, подходящим для конкретной пары резьб. Не допускайте перекоса, натяжения труб и передачи их веса на коллектор; предусмотрите отдельное крепление подключённых линий. После сборки постепенно заполните систему, удалите воздух и проверьте резьбовые и цанговые соединения на герметичность. Для обслуживания перекройте подачу и обеспечьте свободный доступ к вентилям.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Угол выходов	135°
Присоединение (вход)	1" ВР/НР
Тип	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями
Тип регулировки	Ручной вентиль
Номинальное давление	PN 10
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	100 °C
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Марка материала	CW617N
Материал клапана	Латунь CW614N
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	2

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
MR135N-1-02C-2	2	0.015548
MR135N-1-02C-3	3	0.020332
MR135N-1-02C-4	4	0.020039
MR135N-1-02C-5	5	0.02346
MR135N-1-02C-6	6	0.026881

Характеристики · 2

Артикул	Комплектация	Количество в большой упаковке, шт
MR135N-1-02C-2	2 цанговых фитинга для трубы 16×2,0 мм	20
MR135N-1-02C-3	3 цанговых фитинга для трубы 16×2,0 мм	20
MR135N-1-02C-4	4 цанговых фитинга для трубы 16×2,0 мм	16
MR135N-1-02C-5	5 цанговых фитингов для трубы 16×2,0 мм	16
MR135N-1-02C-6	6 цанговых фитингов для трубы 16×2,0 мм	16

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
MR135N-1-02C-2	11.05	0.5525
MR135N-1-02C-3	14.98	0.749
MR135N-1-02C-4	15.3	0.9563
MR135N-1-02C-5	18.4	1.15
MR135N-1-02C-6	21.58	1.3488

Номенклатура

Артикул	Наименование
MR135N-1-02C-2	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 1/2″ × 16×2,0 мм, 135°, 2 выхода с цангами
MR135N-1-02C-3	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 1/2″ × 16×2,0 мм, 135°, 3 выхода с цангами
MR135N-1-02C-4	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 1/2″ × 16×2,0 мм, 135°, 4 выхода с цангами
MR135N-1-02C-5	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 1/2″ × 16×2,0 мм, 135°, 5 выходов с цангами
MR135N-1-02C-6	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 1/2″ × 16×2,0 мм, 135°, 6 выходов с цангами