Технический лист серии

Коллектор никелированный под 135° 3/4"×3/4" Евроконус

Описание серии



MR135N-3/4-2E

Коллекторы регулирующие серии MR135N предназначены для распределения теплоносителя или воды по нескольким потребителям в системах отопления и водоснабжения. Изделия устанавливаются в местах, где требуется точная балансировка потока и контроль подачи среды к отдельным контурам или приборам. Корпус выполнен из латуни с никелированным покрытием, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям в условиях эксплуатации. Угол поворота коллектора составляет 135°, что позволяет удобно размещать выходы относительно входного патрубка и упрощает монтаж трубопроводов в ограниченном пространстве.

В серии представлены три модификации, различающиеся исключительно количеством выходов для подключения потребителей. Варианты имеют обозначения с указанием числа выходов: 2, 3 и 4. Все модели оснащены одинаковыми входными и выходными патрубками. Диаметр подключения самого коллектора к основной магистрали составляет 3/4 дюйма. Диаметр подключения потребителей на каждом выходе также равен 3/4 дюйма. Присоединение к потребителям осуществляется через евроконус, что позволяет использовать стандартные фитинги и шланги с соответствующим конусным соединением без необходимости применения дополнительных переходников.

Регулировка потока на каждом выходе осуществляется с помощью вентильного запорного механизма, реализованного в виде кран-буксы. Это позволяет точно настраивать расход жидкости через каждый контур. Максимальная рабочая температура теплоносителя для всех моделей серии составляет 110 °C. Максимальное рабочее давление не должно превышать 10 бар. Производитель указывает страну производства — Китай. Изделия предназначены для стационарной установки и требуют герметичного соединения резьбовых узлов с использованием уплотнительных материалов, таких как лен с пастой или фум-лента, в местах резьбового сопряжения. В местах соединения с евроконусом уплотнение обеспечивается за счет конусной формы и прижима.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Угол выходов	135°
Присоединение (вход)	3/4" ВР/НР
Тип	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями
Тип регулировки	Ручной вентиль
Номинальное давление	PN 10
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	100 °C
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Марка материала	CW617N
Материал клапана	Латунь CW614N
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	2

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
MR135N-3/4-2E	2	0.012792
MR135N-3/4-3E	3	0.01722
MR135N-3/4-4E	4	0.01369

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
MR135N-3/4-2E	20	8.04
MR135N-3/4-3E	20	11.16
MR135N-3/4-4E	16	11.29

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
MR135N-3/4-2E	0.402
MR135N-3/4-3E	0.558
MR135N-3/4-4E	0.7056

Номенклатура

Артикул	Наименование
MR135N-3/4-2E	Коллектор TIM 3/4″ × 3/4″ Евроконус, 135°, 2 выхода с вентилями
MR135N-3/4-3E	Коллектор TIM 3/4″ × 3/4″ Евроконус, 135°, 3 выхода с вентилями
MR135N-3/4-4E	Коллектор TIM 3/4″ × 3/4″ Евроконус, 135°, 4 выхода с вентилями