Технический лист серии

Коллектор с регулирующими вентилями и выходами стандарта евроконус TIM

Описание серии



MR-04N-2E

Коллекторы этой серии устанавливают в системах отопления и горячего водоснабжения для распределения теплоносителя или воды по нескольким потребителям. Они монтируются в местах, где требуется разделить один входной поток на несколько независимых контуров, например, в системах теплого пола или при подключении радиаторов. Изделия предназначены для работы в закрытых системах с давлением, соответствующим стандартам для латунной арматуры.

Корпус каждого коллектора выполнен из латуни, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам. Входное отверстие имеет диаметр 1 дюйм, а выходы для подключения потребителей — 3/4 дюйма. На каждом выходе установлен регулирующий вентиль, который позволяет точно настраивать расход жидкости в отдельном контуре. Тип присоединения потребителей — евроконус 3/4 дюйма, что является стандартом для большинства современных фитингов и радиаторов.

В серии представлены три варианта исполнения, различающиеся только количеством выходов. Модель с двумя выходами подходит для небольших систем с минимальным количеством контуров. Трехходовой коллектор используется в системах средней мощности, где требуется подключение трех независимых линий. Четырехходовая модель предназначена для более сложных конфигураций с четырьмя контурами. Все модели имеют одинаковые параметры входного и выходного диаметров, что упрощает подбор комплектующих.

При монтаже необходимо учитывать, что резьбовое соединение без прокладки уплотняется обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. В некоторых модификациях может присутствовать хромированное покрытие, которое не влияет на функциональность, но добавляет эстетическую ценность изделию. Производитель TIM гарантирует соответствие заявленных характеристик техническим требованиям для данного типа оборудования.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение (выход)	3/4" евроконус
Диаметр подключения коллектора	1"
Тип	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями
Тип регулировки	Ручные регулирующие вентили
Номинальное давление	PN 10
Покрытие	Хромированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
MR-04N-2E	2	0.015811
MR-04N-3E	3	0.016799
MR-04N-4E	4	0.020999

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
MR-04N-2E	20	13.2
MR-04N-3E	16	14.75
MR-04N-4E	16	19.05

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
MR-04N-2E	0.66
MR-04N-3E	0.9219
MR-04N-4E	1.1906

Номенклатура

Артикул	Наименование
MR-04N-2E	Коллектор TIM с регулирующими вентилями 1″ × 3/4″ Евроконус, 2 выхода, хромированный
MR-04N-3E	Коллектор TIM с регулирующими вентилями 1″ × 3/4″ Евроконус, 3 выхода, хромированный
MR-04N-4E	Коллектор TIM с регулирующими вентилями 1″ × 3/4″ Евроконус, 4 выхода, хромированный