# Технический лист серии

## Коллектор с шаровыми кранами никелированный под плоскую прокладку TIM

### Описание серии

Коллекторы серии TIM устанавливаются в системах водоснабжения для распределения потока воды от одного магистрального трубопровода к нескольким потребителям. Они монтируются в местах, где требуется разделить входящий поток на несколько направлений, например, при подключении смесителей, радиаторов или других сантехнических приборов. Конструкция изделия обеспечивает равномерное распределение давления и позволяет управлять каждым выходом независимо с помощью встроенных шаровых кранов.




MV03N-2F

Основой изделия служит корпус, покрытый никелем, что придает ему эстетичный внешний вид и защищает от коррозии. Все соединения в данной серии выполнены под плоскую прокладку, что гарантирует герметичность без необходимости использования дополнительных уплотнительных материалов на резьбе. Входное соединение имеет диаметр 3/4 дюйма, а выходные патрубки — 1/2 дюйма. Угол поворота кранов составляет 90 градусов, что обеспечивает четкое переключение между открытым и закрытым состояниями.

В серии представлены три варианта исполнения, которые различаются исключительно количеством рабочих выходов. Доступны модели с двумя, тремя и четырьмя выходами. Это позволяет подобрать оптимальное решение в зависимости от количества подключаемых потребителей в конкретной системе. Все варианты имеют одинаковые параметры входа и выхода, а также одинаковый тип запорной арматуры.

Каждый выход оснащен собственным шаровым краном, который служит для перекрытия потока воды к соответствующему потребителю. Это дает возможность проводить ремонт или замену отдельных участков системы без отключения всего водоснабжения. Производитель TIM указывает страну производства как Китай, что является стандартной практикой для данного сегмента оборудования.

При монтаже необходимо учитывать, что резьбовые соединения без прокладки требуют обязательного уплотнения льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. В местах, где предусмотрено наличие плоской прокладки, дополнительное уплотнение резьбы не требуется, так как герметичность обеспечивается самой прокладкой. Это упрощает процесс установки и снижает риск протечек в будущем.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

## Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип присоединения | Под плоскую прокладку |
| Присоединение (выход) | 1/2" под плоскую прокладку |
| Диаметр подключения коллектора | 3/4" |
| Тип | Распределительный коллектор с шаровыми кранами |
| Объём большой упаковки, м³ | 0.005668 |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Покрытие | Никелированное |
| Производитель | TIM |
| Материал корпуса | Латунь |
| Максимальная рабочая температура | 110 °C |
| Запорный механизм | Шаровые краны |
| Единица измерения | шт |
| Малая упаковка, шт | 1 |

## Характеристики исполнений

| Артикул | Количество выходов | Количество в большой упаковке, шт |
|---|---|---|
| MV03N-2F | 2 | 14 |
| MV03N-3F | 3 | 9 |
| MV03N-4F | 4 | 8 |

## Характеристики · 2

| Артикул | Масса большой упаковки, кг | Масса единицы (прайс), кг |
|---|---|---|
| MV03N-2F | 4.67 | 0.3336 |
| MV03N-3F | 4.33 | 0.4811 |
| MV03N-4F | 4.98 | 0.6225 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| MV03N-2F | Коллектор TIM 3/4″ × 1/2″ под плоскую прокладку, 2 выхода, шаровые краны |
| MV03N-3F | Коллектор TIM 3/4″ × 1/2″ под плоскую прокладку, 3 выхода, шаровые краны |
| MV03N-4F | Коллектор TIM 3/4″ × 1/2″ под плоскую прокладку, 4 выхода, шаровые краны |