Технический лист товара

Комплект сварочного оборудования ZEISSLER для PPR труб и фитингов 20, 25, 32, 40 мм, 2000 Вт

Описание товара



ZTp.901.012040

Комплект используют при монтаже трубопроводов из полипропиленовых труб и фитингов: нагретые поверхности деталей соединяют методом полифузионной сварки. Для работы выбирают насадку, соответствующую наружному диаметру трубы и фитинга; в комплект входят насадки 20, 25, 32 и 40 мм. Эти размеры определяют диапазон деталей, с которыми можно работать, поэтому перед покупкой стоит сверить их с проектом трубопровода.

Аппарат мощностью 2000 Вт питается от сети 220 В. Температура нагрева — до 300 °C, регулировка температуры предусмотрена. Нагревательный узел включает два элемента. Во время работы насадки одновременно разогревают сопрягаемые поверхности трубы и фитинга; после снятия с насадки детали совмещают и удерживают до остывания соединения. Соблюдайте технологию сварки для выбранного диаметра: перегрев, недостаточный нагрев или смещение деталей при соединении могут привести к дефекту стыка.

Для установки аппарата предусмотрена подставка, а насадки закрепляют с помощью входящего в комплект ключа. Также комплект включает две пробки для монтажа водорозеток. Перед началом работ убедитесь, что аппарат устойчиво установлен, а насадка подходит к соединяемым деталям. Не касайтесь нагретых поверхностей и учитывайте, что после отключения инструмента они остывают не сразу.

Кабель длиной 1,8 м подключают к электросети с подходящими параметрами; при организации рабочего места учитывают расстояние до розетки и положение аппарата, чтобы кабель не мешал работе. Для хранения и транспортировки предусмотрен металлический кейс. Комплект предназначен для ручной сварки PPR; его не следует использовать для труб из других материалов без подтверждения совместимости.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметры насадок в комплекте	20, 25, 32, 40 мм
Тип изделия	Комплект сварочного оборудования для PPR
Мощность	2000 Вт
Длина кабеля	1,8 м
Объём большой упаковки, м³	0.078023
Производитель	ZEISSLER
Комплектация	Аппарат, насадки 20/25/32/40 мм, подставка, ключ для насадок, 2 пробки для монтажа водорозеток
Напряжение питания	220 В
Температура нагрева	До 300 °C
Количество насадок	4 шт
Нагревательный элемент	2 шт
Регулировка температуры	Да
Хранение и транспортировка	Металлический кейс
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	5
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	24.46
Масса единицы (прайс), кг	4.892

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTp.901.012040	Комплект сварочного оборудования ZEISSLER для PPR труб и фитингов 20, 25, 32, 40 мм, 2000 Вт