Технический лист серии

Комплект (Термостатический клапан прямой с колпачком, клапан запорный прямой) TIM

Описание серии



Tpp3081.k.2002

Комплект радиаторных кранов TIM PPR предназначен для монтажа систем отопления с использованием полипропиленовых труб, обеспечивая точную регулировку температуры в помещении. Изделия устанавливаются на радиаторы, где термостатический клапан управляет потоком теплоносителя, а запорный клапан позволяет перекрыть подачу воды для обслуживания или замены оборудования. Прямое исполнение кранов делает их оптимальным выбором для стандартных схем подключения, где требуется минимальное пространство и прямая линия подачи. В комплект входят термостатический клапан с защитным колпачком, запорный клапан и термостатическая головка, что позволяет сразу после установки начать эксплуатацию системы без необходимости докупать дополнительные элементы.

Конструкция изделий сочетает долговечные материалы: корпус клапана выполнен из полипропилена PPR, что обеспечивает химическую стойкость и прочность, а металлические части, включая внутренние механизмы, изготовлены из никелированной латуни. Крышка термостатического клапана сделана из ABS-пластика, устойчивого к механическим воздействиям и перепадам температур. Уплотнение в местах соединения осуществляется с помощью EPDM-прокладок, которые гарантируют герметичность без необходимости применения дополнительных уплотнительных материалов, таких как лен или фум-лента, при правильной установке.

Серия предлагает два основных варианта исполнения, различающихся диаметром присоединения к радиатору и типом подключения к трубе. Первый вариант предназначен для труб PPR диаметром 20 мм и имеет резьбовое соединение к радиатору 1/2 дюйма. Второй вариант рассчитан на трубы PPR 25 мм и оснащается присоединением к радиатору 3/4 дюйма. Оба варианта используют метод пайки для соединения с полипропиленовыми трубами, что обеспечивает монолитность и надежность узла. Управление температурой осуществляется термостатической головкой, которая крепится к термостатическому клапану и позволяет автоматически поддерживать заданный уровень тепла.

Производитель TIM гарантирует совместимость всех компонентов комплекта, что упрощает монтаж и снижает риск ошибок при установке. Транспортная упаковка рассчитана на 20 комплектов, а малая упаковка содержит один полный набор, готовый к использованию. Выбор между 20 мм и 25 мм зависит от диаметра прокладываемых полипропиленовых труб, а выбор между 1/2 дюйма и 3/4 дюйма определяется типом радиатора или существующей разводкой. Таким образом, серия TIM PPR покрывает основные потребности в регулировании отопления для жилых и коммерческих помещений, предлагая надежное решение с

простым монтажом.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Исполнение	Прямое
Тип изделия	Термостатический комплект для радиатора PPR
Объём большой упаковки, м³	0.054464
Производитель	TIM
Комплектация	Термостатический клапан прямой с защитным колпачком — 1 шт; запорный клапан прямой — 1 шт; термостатическая головка — 1 шт
Управление	Термостатическое
Материал корпуса клапана	Полипропилен PPR
Материал крышки термостатического клапана	ABS-пластик
Материал металлических частей	Латунь никелированная
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	20
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
Tpp3081.k.2002	20 мм	1/2"
Tpp3081.k.2503	25 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение к радиатору	Присоединение к трубе
Tpp3081.k.2002	1/2"	PPR 20 мм, пайка
Tpp3081.k.2503	3/4"	PPR 25 мм, пайка

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3081.k.2002	13.04	0.652
Tpp3081.k.2503	14.14	0.707

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3081.k.2002	Комплект Термостатический клапан прямой с колпачком, клапан запорный прямой, термостатическая головка PPR 20*1/2"
Tpp3081.k.2503	Комплект Термостатический клапан прямой с колпачком, клапан запорный прямой, термостатическая головка PPR 25*3/4"