Технический лист серии

Комплект (Термостатический клапан угловой с колпачком, клапан запорный угловой) TIM

Описание серии



Tpp3082.k.2002

Комплект радиаторных кранов угловых TIM устанавливается на радиаторы отопления для регулирования и отключения подачи теплоносителя в системах с трубами из полипропилена. Изделия применяются в жилых и коммерческих помещениях, где требуется точный контроль температуры и надежное перекрытие потока. Угловое исполнение позволяет эффективно подключать радиатор к трубопроводу, меняя направление движения воды на 90 градусов. В комплект входят термостатический клапан с защитным колпачком, запорный клапан и термостатическая головка, что обеспечивает полный функционал для автоматического и ручного управления микроклиматом.

Корпуса клапанов изготовлены из полипропилена PPR, что гарантирует устойчивость к коррозии и химическим воздействиям теплоносителя. Металлические части, включая соединительные элементы и внутреннюю арматуру, выполнены из никелированной латуни, обеспечивая прочность и долговечность конструкции. Крышка термостатического клапана сделана из ABS-пластика, который отличается высокой ударопрочностью и эстетичным внешним видом. Уплотнение всех соединений осуществляется с помощью колец из EPDM-резины, которые обеспечивают герметичность без необходимости использования дополнительных уплотнительных материалов, таких как лен или фум-лента.

В серии представлены два основных варианта исполнения, различающихся диаметром присоединения к трубе и к радиатору. Первый вариант предназначен для труб диаметром 20 мм и радиаторов с присоединением 1/2 дюйма. Второй вариант рассчитан на трубы диаметром 25 мм и радиаторы с присоединением 3/4 дюйма. Оба варианта имеют одинаковую систему трубопровода PPR и метод подключения к трубе — пайка, что упрощает монтаж и обеспечивает монолитность соединения. Термостатическая головка входит в комплект в обоих случаях, позволяя сразу после установки начать регулировку температуры без покупки дополнительных компонентов.

Управление температурой осуществляется посредством термостатической головки, которая реагирует на изменение температуры воздуха в помещении и автоматически регулирует поток теплоносителя через клапан. Защитный колпачок на термостатическом клапане предохраняет механизм от механических повреждений и загрязнения во время эксплуатации. Комплектация каждого изделия включает все необходимые элементы для полноценной работы: один термостатический клапан, один запорный клапан и одну термостатическую головку. Это делает установку быстрой и не требует подбора дополнительных деталей. Упаковка каждого комплекта рассчитана на транспортировку и хранение, а в коробке помещается

20 комплектов, что удобно для оптовых поставок и складского хранения.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Исполнение	Угловое
Тип изделия	Термостатический комплект для радиатора PPR
Объём большой упаковки, м³	0.054464
Производитель	TIM
Материал корпуса клапана	Полипропилен PPR
Материал крышки термостатического клапана	ABS-пластик
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	20
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
Tpp3082.k.2002	20 мм	1/2"
Tpp3082.k.2503	25 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение к радиатору	Присоединение к трубе
Tpp3082.k.2002	1/2"	PPR 20 мм, пайка
Tpp3082.k.2503	3/4"	PPR 25 мм, пайка

Характеристики · 3

Артикул	Комплектация	Управление
Tpp3082.k.2002	Термостатический клапан угловой с защитным колпачком — 1 шт; запорный клапан угловой — 1 шт; термостатическая головка — 1 шт	Термостатическое
Tpp3082.k.2503	Термостатический угловой клапан с защитным колпачком; угловой запорный клапан; термостатическая головка	—

Характеристики · 4

Артикул	Материал металлических частей	Материал соединительных частей
Tpp3082.k.2002	Латунь никелированная	—
Tpp3082.k.2503	—	Латунь никелированная

Характеристики · 5

Артикул	Материал уплотнения	Материал уплотнительных колец
Tpp3082.k.2002	EPDM	—
Tpp3082.k.2503	—	EPDM

Характеристики · 6

Артикул	Система трубопровода	Термостатическая головка в комплекте
Tpp3082.k.2002	—	—
Tpp3082.k.2503	PPR	Да

Характеристики · 7

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
Tpp3082.k.2002	12.6	0.63
Tpp3082.k.2503	13.95	0.6975

Номенклатура

Артикул	Наименование
Tpp3082.k.2002	Комплект Термостатический клапан угловой с колпачком, клапан запорный угловой, термостатическая головка PPR 20*1/2"
Tpp3082.k.2503	Комплект Термостатический клапан угловой с колпачком, клапан запорный угловой, термостатическая головка PPR 25*3/4"