Технический лист серии

Комплект концевых элементов TIM для коллектора с наружной резьбой

Описание серии



M306-3

На коллекторах системы отопления концевые элементы устанавливают для выпуска воздуха, заполнения и слива коллектора. Комплект TIM состоит из двух элементов: тройника, автоматического воздухоотводчика и сливного крана с дренажным штуцером в каждом. Наружная резьба служит для присоединения к коллектору. Резьбовые соединения уплотняют подходящим материалом: льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком.

Корпуса элементов изготовлены из латуни и имеют никелированное покрытие. Воздухоотводчик выпускает скопившийся в коллекторе воздух, а сливной кран со штуцером используют для заполнения и слива. Для этих операций к дренажному штуцеру можно присоединить шланг, направив поток в подходящую емкость или точку слива. При заполнении системы важно дать воздуху выйти, а при сливе учитывать, что жидкость может оставаться в отдельных участках трубопровода.

В серии представлены комплекты с диаметром присоединения 3/4″ и 1″. Оба комплекта включают два концевых элемента, в каждом из которых предусмотрены автоматический воздухоотводчик и сливной узел. Рабочее давление составляет до 10 бар, максимальная рабочая температура — 95 °C. При выборе проверяют соответствие наружной резьбы присоединительным размерам коллектора и учитывают параметры системы отопления.

Элементы устанавливают на концевых точках коллектора с учетом доступа к воздухоотводчику и сливному крану для обслуживания. Монтаж выполняют на отключенной и остывшей системе, предварительно сбросив давление. Резьбу затягивают без чрезмерного усилия, чтобы не повредить соединение. После заполнения и пуска системы проверяют соединения на герметичность, а работу воздухоотводчика и сливного узла — в предусмотренных режимах.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Автоматический воздухоотводчик	Да
Присоединение	НР
Тип изделия	Комплект концевых элементов
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Назначение	Выпуск воздуха, заполнение и слив коллекторов
Материал корпуса	Латунь
Количество в комплекте	2 шт (пара)
Дренажный штуцер	Да
Сливной кран	Да
Единица измерения	пара
Количество в большой упаковке, шт	25
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Объём большой упаковки, м³
M306-3	3/4"	0.024444
M306-4	1"	0.026544

Характеристики · 2

Артикул	Рабочее давление	Максимальная рабочая температура
M306-3	—	—
M306-4	10 бар	95 °C

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
M306-3	21.45	0.858
M306-4	21.35	0.854

Номенклатура

Артикул	Наименование
M306-3	Комплект концевых элементов TIM M306-3 для коллектора 3/4″ НР, 2 шт.
M306-4	Комплект концевых элементов TIM M306-4 для коллектора 1″ НР, 2 шт.