Технический лист серии

Контргайка без бортика [без покрытия]

Описание серии

Контргайки TIM с внутренней резьбой служат для фиксации резьбовых деталей в собранных соединениях. В серии есть размеры от 3/8″ до 1″. Некоторые исполнения имеют реборду; выбирайте форму и присоединение по конструкции узла и наружной резьбе ответной детали.



GF002

Корпуса изготовлены из латуни без дополнительного покрытия. Контргайка подводится к сопрягаемой детали, чтобы удержать её в требуемом положении. Она не является заглушкой и не заменяет уплотнение резьбового стыка.

Перед монтажом проверьте размер и состояние резьбы, а также положение элементов относительно друг друга. Навинчивайте гайку без перекоса и затягивайте умеренно, удерживая ответную деталь. Не используйте её для исправления несоосности или принудительного стягивания труб.

Уплотнение основного соединения выполняют отдельно, с учётом его конструкции: используют подходящий резьбовой материал или штатную прокладку. После сборки проверьте фиксацию и герметичность, сохраните доступ для осмотра и обслуживания. Перед разборкой перекройте поток и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР
Тип фитинга	Контргайка
Тип изделия	Контргайка
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
GF002	1/2"	800
GF003	3/4"	600
GF004	1"	260
GF008	3/8"	1000

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
GF002	10.1	0.0126
GF003	10.1	0.0168
GF004	8.7	0.0335
GF008	7.58	0.0076

Номенклатура

Артикул	Наименование
GF002	Контргайка латунная TIM 1/2″ ВР
GF003	Контргайка латунная TIM 3/4″ ВР
GF004	Контргайка латунная TIM 1″ ВР
GF008	Контргайка латунная TIM 3/8″ ВР