Технический лист товара

Кран угловой трёхпроходной TIM для гигиенического душа и бачка, SUS304, 1/2″ × 1/2″ × 1/2″

Описание товара



BL5855.02S

Трёхпроходной угловой кран ставят на водопроводный вывод, чтобы подключить к одной точке подачи воды гигиенический душ и бачок унитаза. Такая схема позволяет организовать подвод к двум сантехническим приборам в одном узле; при выборе проверьте, что назначение, расположение выводов и присоединительный размер подходят к вашей разводке и подводкам.

Кран имеет три резьбовых присоединения размером 1/2″ × 1/2″ × 1/2″ и корпус из нержавеющей стали SUS304. Запорная часть позволяет управлять подачей воды через кран, а металлическая ручка предназначена для её открытия и закрытия. Кран-букса выполнена из латуни; конструкция ремонтопригодна. Изделие предназначено для воды, рабочая температура указана в пределах 0–120 °C, класс герметичности — A.

Перед установкой убедитесь, что к месту монтажа подходят все три присоединения и что кран можно разместить без перекручивания гибких подводок. При соединении наружной резьбы с внутренней герметичность создают резьбовым уплотнителем: льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Затягивайте соединение подходящим инструментом, удерживая корпус, чтобы не передавать усилие на трубопровод и соседние элементы.

После монтажа откройте подачу воды и проверьте соединения на протечки, затем отдельно проверьте работу подключённых приборов и запорной ручки. Если конструкция вашей подводки предусматривает соединение с прокладкой или уплотнительным кольцом, герметичность в этой точке обеспечивает именно прокладка или кольцо. Условия работы и параметры системы должны соответствовать характеристикам подключённых труб, арматуры и сантехнического оборудования.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Количество выходов	3
Диаметр соединения	1/2" × 1/2" × 1/2"
Тип изделия	Трехпроходной угловой кран
Объём большой упаковки, м³	0.023699
Производитель	TIM
Назначение	Совместное подключение гигиенического душа и бачка унитаза
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Вода
Рабочая температура	0…+120 °C
Ремонтопригодность	Да
Материал ручки	Сталь
Класс герметичности	A
Марка материала	AISI 304
Материал кран-буксы	Латунь
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	10.44
Масса единицы (прайс), кг	0.174

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5855.02S	Кран угловой трёхпроходной TIM для гигиенического душа и бачка, SUS304, 1/2″ × 1/2″ × 1/2″