Технический лист товара

Кран шаровой TIM с полусгоном 1" (пара)

Описание товара



M318-4

Пару кранов ставят между магистралью и коллектором отопления или водоснабжения, чтобы при необходимости перекрыть подачу к коллектору. Два крана позволяют отдельно подключить подающий и обратный контуры; красная и синяя рукоятки помогают различать их при монтаже и обслуживании. Присоединительный размер — 1″, предусмотрен полусгон для подключения к коллектору.

Шаровой затвор управляется поворотом рукоятки: в открытом положении он пропускает поток, в закрытом перекрывает его. Полусгон облегчает присоединение крана к ответной части без вращения всего крана при затягивании. В соединении полусгона герметичность обеспечивает уплотнительное кольцо. Перед установкой проверьте, что размер и тип ответного присоединения подходят к узлам системы, а к рукояткам остаётся доступ для управления.

При монтаже резьбового соединения без прокладки наружную резьбу во внутренней уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Уплотнительное кольцо полусгона должно быть правильно установлено и не повреждено; уплотнитель на его резьбу вместо кольца не наносят. После сборки проверьте соединения на герметичность. Краны применяют в системах отопления и водоснабжения с рабочей средой и условиями, соответствующими параметрам системы и изделия.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	Полусгон
Размеры	1"
Тип изделия	Комплект шаровых кранов с полусгоном
Объём большой упаковки, м³	0.01817
Цвет ручки	Красный/синий
Производитель	TIM
Комплектация	2 шт (1 пара)
Единица измерения	пара
Количество в большой упаковке, шт	20
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	21.94
Масса единицы (прайс), кг	1.097

Номенклатура

Артикул	Наименование
M318-4	Кран шаровой TIM с полусгоном 1" (пара)