Технический лист серии

Кран шаровой прямой с "американкой" [бабочка белая]

Описание серии

Серия «Кран шаровой прямой с "американкой" [бабочка белая]». Количество исполнений: 4.



DE1231N

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Условный проход; Размер C; Тип изделия; Тип ручки; Строительная длина A; Номинальное давление; Давление в зависимости от температуры; Цвет ручки; Рабочая среда; Рабочая температура; Управление; Габарит B; Минимальный ресурс; Пропускная способность Kvs; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР/американка
Тип присоединения	Резьбовое разъемное
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Назначение	Перекрытие потока воды
Материал корпуса	Латунь
Срок службы	30 лет
Наработка на отказ	55 000 циклов
Класс герметичности	A
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Условный проход
DE1231N	1/2"	DN 15
DE1232N	3/4"	DN 20
DE1233N	1"	DN 25
DE1234N	1 1/4"	DN 32

Характеристики · 2

Артикул	Размер C	Тип изделия
DE1231N	52 мм	Кран шаровой запорный
DE1232N	60 мм	Кран шаровой запорный
DE1233N	67,5 мм	Кран шаровой с американкой
DE1234N	115 мм	Кран шаровой запорный

Характеристики · 3

Артикул	Тип ручки	Строительная длина A
DE1231N	Бабочка	72,5 мм
DE1232N	Бабочка	79,7 мм
DE1233N	Бабочка	91 мм
DE1234N	—	112 мм

Характеристики · 4

Артикул	Номинальное давление	Давление в зависимости от температуры
DE1231N	—	—
DE1232N	—	—
DE1233N	PN 40	40 бар при 0–25 °C; 33 бар при 50 °C; 26 бар при 75 °C; 21 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 10 бар при 150 °C
DE1234N	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Цвет ручки	Рабочая среда
DE1231N	Белый	Вода
DE1232N	Белый	Вода
DE1233N	Белый	Жидкие неагрессивные среды
DE1234N	—	Вода

Характеристики · 6

Артикул	Рабочая температура	Управление
DE1231N	+1…+100 °C	—
DE1232N	+1…+100 °C	—
DE1233N	−20…+150 °C	—
DE1234N	+1…+100 °C	Ручное

Характеристики · 7

Артикул	Габарит B	Минимальный ресурс
DE1231N	36,5 мм	25 000 циклов
DE1232N	41,3 мм	25 000 циклов
DE1233N	49,5 мм	—
DE1234N	64,5 мм	25 000 циклов

Характеристики · 8

Артикул	Пропускная способность Kvs	Количество в большой упаковке, шт
DE1231N	17,65 м³/ч	64
DE1232N	44,38 м³/ч	48
DE1233N	72,17 м³/ч	24
DE1234N	123,5 м³/ч	12

Характеристики · 9

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
DE1231N	16	13.88
DE1232N	12	16.77
DE1233N	6	14.15
DE1234N	3	11.28

Характеристики · 10

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE1231N	0.2169
DE1232N	0.3494
DE1233N	0.5896
DE1234N	0.94

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1231N	Кран шаровой TIM DE1231N 1/2″ ВР/НР с американкой, белая бабочка, никелированный
DE1232N	Кран шаровой TIM DE1232N 3/4″ ВР/НР с американкой, белая бабочка, никелированный
DE1233N	Кран шаровой TIM DE1233N 1″ ВР/НР с американкой, белая бабочка, никелированный
DE1234N	Кран шаровой TIM DE1234N 1 1/4″ ВР/НР с американкой, никелированный