Технический лист серии

Кран шаровой прямой с "американкой" и доп. уплотнением [бабочка белая]

Описание серии

Серия «Кран шаровой прямой с "американкой" и доп. уплотнением [бабочка белая]». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Условный проход; Рабочее давление; Рабочая температура; Дополнительное уплотнение; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



DE2231N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР/полусгон
Тип присоединения	Резьбовое разъемное
Тип изделия	Кран шаровой с полусгоном
Тип ручки	Бабочка
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Цвет ручки	Белый
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Назначение	Разъемное запорное подключение водяного трубопровода
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Условный проход
DE2231N	1/2"	—
DE2232N	3/4"	DN 20
DE2233N	1"	DN 25

Характеристики · 2

Артикул	Рабочее давление	Рабочая температура
DE2231N	10 бар	до +95 °C
DE2232N	—	—
DE2233N	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Дополнительное уплотнение	Количество в большой упаковке, шт
DE2231N	Да	64
DE2232N	—	48
DE2233N	—	24

Характеристики · 4

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
DE2231N	16	14.15
DE2232N	12	16.82
DE2233N	6	14.04

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE2231N	0.2211
DE2232N	0.3504
DE2233N	0.585

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE2231N	Кран шаровой прямой TIM DE2231N 1/2″ ВР/НР с полусгоном, никелированный, бабочка
DE2232N	Кран шаровой прямой TIM DE2232N 3/4″ ВР/НР с полусгоном, белая бабочка, никелированный
DE2233N	Кран шаровой прямой TIM DE2233N 1″ ВР/НР с полусгоном, белая бабочка, никелированный