Технический лист серии

Кран шаровой с накидной гайкой TIM

Описание серии

Серия «Кран шаровой с накидной гайкой TIM».
Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Тип изделия; Тип ручки; Тип крана; Назначение; Рабочая среда; Стандарт; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



BV210-C02MN

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Тип присоединения	Резьбовое разъемное
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Номинальное давление	PN 40
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Рабочая температура	−20…+150 °C
Срок службы	30 лет
Наработка на отказ	55000 циклов
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
BV210-C02MN	1/2"	ВР/НР/ВР/НР
BV210-C03MN	3/4"	ВР/НР
BV210-C04MN	1"	ВР/НР

Характеристики · 2

Артикул	Тип изделия	Тип ручки
BV210-C02MN	Кран шаровой запорный	Бабочка
BV210-C03MN	—	—
BV210-C04MN	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Тип крана	Назначение
BV210-C02MN	—	Перекрытие потока воды
BV210-C03MN	Шаровой кран	—
BV210-C04MN	Шаровой кран	—

Характеристики · 4

Артикул	Рабочая среда	Стандарт
BV210-C02MN	Вода	—
BV210-C03MN	—	DIN EN 13828
BV210-C04MN	—	DIN EN 13828

Характеристики · 5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
BV210-C02MN	80	20
BV210-C03MN	60	15
BV210-C04MN	40	10

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BV210-C02MN	14.76	0.1845
BV210-C03MN	16.52	0.2753
BV210-C04MN	17.2	0.43

Номенклатура

Артикул	Наименование
BV210-C02MN	Кран шаровой TIM BV210-C02MN 1/2″ НР с накидной гайкой, никелированный, бабочка
BV210-C03MN	Кран шаровой с накидной гайкой никелированный TIM 3/4" НР
BV210-C04MN	Кран шаровой с накидной гайкой никелированный TIM 1" НР