Технический лист товара

Кран шаровой с обратным клапаном и дренажом 1/2 TIM

Описание товара



BV217-0214N

Кран устанавливают на трубопровод, когда нужно перекрывать поток, препятствовать его обратному движению и иметь возможность слива через дренаж. Запорную часть приводят в действие ручкой-бабочкой: поворот меняет положение шарового затвора и открывает либо закрывает проход. Обратный клапан действует автоматически, реагируя на направление потока, а дренаж используют для удаления жидкости из участка системы.

Корпус изготовлен из латуни и имеет никелированное покрытие. Присоединение — внутренняя резьба 1/2″ с обеих сторон; при подборе проверьте, что ответные элементы имеют подходящую наружную резьбу. Указанные для модели предельные параметры — рабочее давление до 16 бар и рабочая температура до 110 °C. Их следует учитывать вместе с условиями эксплуатации всей системы и характеристиками её остальных компонентов.

Кран можно использовать в трубопроводных системах, где необходимы запорная функция, защита от обратного потока и дренаж. Перед установкой определите направление движения среды и расположите арматуру в соответствии с устройством системы и направлением, обозначенным на корпусе, если такая маркировка предусмотрена. Убедитесь, что к ручке и дренажной части останется доступ для управления и обслуживания.

При монтаже соединения с внутренней резьбой стыкуют с наружной резьбой ответных деталей. Герметичность такого резьбового соединения обеспечивают уплотнителем — льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. После установки проверьте соединения на отсутствие протечек, а также убедитесь, что ручка свободно перемещается и дренаж закрыт перед подачей среды.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/ВР
Тип присоединения	Резьбовое
Тип ручки	Бабочка
Тип крана	Шаровой кран с обратным клапаном и дренажом
Объём большой упаковки, м³	0.009112
Максимальное рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Особенности	Обратный клапан, дренаж
Максимальная рабочая температура	110 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	24
Малая упаковка, шт	12
Масса большой упаковки, кг	7.8
Масса единицы (прайс), кг	0.325

Номенклатура

Артикул	Наименование
BV217-0214N	Кран шаровой с обратным клапаном и дренажом 1/2 TIM