Технический лист серии

Кран шаровой с удлиненным штоком прямой ZEISSLER

Описание серии

Серия «Кран шаровой с удлиненным штоком прямой ZEISSLER». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Объём большой упаковки, м³; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



ZSv.201.0104N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Присоединение	ВР/ВР
Тип ручки	Удлиненная рукоятка
Тип крана	Шаровой кран с удлиненной рукояткой
Рабочее давление (холодная вода)	До 20 бар
Цвет ручки	Графитовый
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Рабочая температура	−10…+100 °C
Конструкция	Прямая
Материал запирающего элемента	Латунь CW614N, хромированная
Марка материала	CW617N
Материал седельных уплотнений	PTFE
Материал уплотнений штока	NBR
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Объём большой упаковки, м³
ZSv.201.0104N	1/2"	0.011146
ZSv.201.0105N	3/4"	0.011538
ZSv.201.0106N	1"	0.027082

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZSv.201.0104N	60	15
ZSv.201.0105N	40	10
ZSv.201.0106N	48	6

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSv.201.0104N	10.56	0.176
ZSv.201.0105N	11.3	0.2825
ZSv.201.0106N	20.24	0.4217

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSv.201.0104N	Кран шаровой с удлиненным штоком прямой никелированный ZEISSLER 1/2" ВР×ВР
ZSv.201.0105N	Кран шаровой с удлиненным штоком прямой ZEISSLER 3/4" ВР×ВР
ZSv.201.0106N	Кран шаровой с удлиненным штоком прямой никелированный ZEISSLER 1" ВР×ВР