Технический лист серии

Кран шаровой труба вн.резьба для газа (никелированный) ZEISSLER

Описание серии

Кран шаровой ZEISSLER предназначен для перекрытия подачи газа в трубопроводе из гофрированной нержавеющей трубы. Он работает как запорная арматура: поворот длинного рычага переводит шаровой затвор в открытое или закрытое положение. Кран применяют на участке, где нужен доступный ручной способ отключения газовой линии, например при обслуживании подключённого оборудования. Для штатной эксплуатации арматуру устанавливают в газовую систему, учитывая требования к её проектированию и монтажу.



ZTI.682.001504N

В серии представлены исполнения с резьбовым присоединением ВР 1/2" и 3/4" и обжимным присоединением для трубы диаметром 15 и 20 мм соответственно: 1/2" ВР × 15 мм и 3/4" ВР × 20 мм. Со стороны гофрированной трубы используется обжимное соединение, а со стороны трубопровода — внутренняя резьба. На корпус нанесено никелированное покрытие. При выборе сверяют размер резьбы крана с ответным элементом, диаметр трубы — с обжимным соединением, а тип арматуры — с назначением газовой линии.

Перед монтажом перекрывают подачу газа и проверяют, что присоединяемые элементы соответствуют друг другу и предназначены для газового применения. Резьбовое соединение без прокладки или уплотнительного кольца обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой либо анаэробным герметиком, совместимым с газовой средой. Обжимную сторону собирают по конструкции соединения, правильно располагая трубу и уплотняющие элементы; соблюдают предусмотренный изготовителем порядок затяжки. Не следует передавать усилие от затяжки на корпус крана или рычаг. После установки проверяют герметичность соединений способом, установленным для газовых работ. Монтаж и проверку газопровода выполняют с соблюдением действующих требований безопасности.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР
Тип изделия	Шаровой кран для газа
Тип ручки	Длинный рычаг
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Газовый трубопровод из гофрированной нержавеющей трубы
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Трубное присоединение	Диаметр соединения
ZTI.682.001504N	Обжим, 15 мм	1/2"
ZTI.682.002005N	Обжим, 20 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.682.001504N	48	12
ZTI.682.002005N	36	9

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.682.001504N	10.93	0.2277
ZTI.682.002005N	11.4	0.3167

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.682.001504N	Кран шаровой для газа никелированный ZEISSLER 1/2" ВР×15 мм
ZTI.682.002005N	Кран шаровой никелированный ZEISSLER 3/4" ВР×20 мм