Технический лист серии

Кран шаровой угловой с полусгоном и дополнительным уплотнением TIM

Описание серии

Серия «Кран шаровой угловой с полусгоном и дополнительным уплотнением TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Тип уплотнения; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



DE2235N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР/угловой полусгон
Тип присоединения	Резьбовое разъемное
Тип изделия	Кран шаровой с полусгоном
Тип ручки	Бабочка
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Цвет ручки	Белый
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Назначение	Разъемное запорное подключение водяного трубопровода
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип уплотнения
DE2235N	1/2"	—
DE2236N	3/4"	—
DE2237N	1"	Дополнительное уплотнение

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
DE2235N	72	18
DE2236N	44	11
DE2237N	24	6

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
DE2235N	17.47	0.2426
DE2236N	16.65	0.3784
DE2237N	15.55	0.6479

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE2235N	Кран шаровой угловой TIM DE2235N 1/2″ BP/HP с полусгоном, белая бабочка, никелированный
DE2236N	Кран шаровой угловой TIM DE2236N 3/4″ BP/HP с полусгоном, белая бабочка, никелированный
DE2237N	Кран шаровой угловой TIM DE2237N 1″ BP/HP с полусгоном, белая бабочка, никелированный