Технический лист серии

Кран шаровой TIM HP/HP

Описание серии

Серия «Кран шаровой TIM HP/HP». Количество исполнений: 5.



DE1217

Исполнения отличаются по параметрам: Тип прохода; Диаметр соединения; Тип присоединения; Условный проход; Строительная длина; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Номинальное давление; Давление в зависимости от температуры; Цвет ручки; Покрытие; Назначение; Рабочая среда; Рабочая температура; Материал запирающего элемента; Срок службы; Наработка на отказ; Класс герметичности; Материал штока; Марка материала; Минимальный ресурс; Пропускная способность Kvs; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип изделия	Кран шаровой запорный
Тип ручки	Бабочка
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Управление	Ручное, рукоятка-бабочка
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Тип прохода	Диаметр соединения
DE1217	Полнопроходной	1/2"
DE1217X	—	1/2"
DE1220	Полнопроходной	3/4"
DE1220X	—	3/4"
DE1228X	—	1"

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Условный проход
DE1217	—	DN 15
DE1217X	Резьбовое	DN 15
DE1220	—	DN 20
DE1220X	Резьбовое	DN 20
DE1228X	Резьбовое	DN 25

Характеристики · 3

Артикул	Строительная длина	Объём большой упаковки, м³
DE1217	66,5 мм	0.013172
DE1217X	—	0.015068
DE1220	73 мм	0.0147
DE1220X	—	0.015068
DE1228X	—	0.015068

Характеристики · 4

Артикул	Рабочее давление	Номинальное давление
DE1217	—	PN 40
DE1217X	16 бар	—
DE1220	—	PN 40
DE1220X	16 бар	—
DE1228X	16 бар	—

Характеристики · 5

Артикул	Давление в зависимости от температуры	Цвет ручки
DE1217	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 18 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C	Черный
DE1217X	—	—
DE1220	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C	Черный
DE1220X	—	—
DE1228X	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Покрытие	Назначение
DE1217	Без покрытия	Полное перекрытие потока в трубопроводе
DE1217X	Никелированное	Перекрытие потока воды
DE1220	Без покрытия	Полное перекрытие потока в трубопроводе
DE1220X	Никелированное	Перекрытие потока воды
DE1228X	Никелированное	Перекрытие потока воды

Характеристики · 7

Артикул	Рабочая среда	Рабочая температура
DE1217	Жидкие неагрессивные среды	−20…+150 °C
DE1217X	Вода	+1…+100 °C
DE1220	Жидкие неагрессивные среды	−20…+150 °C
DE1220X	Вода	+1…+100 °C
DE1228X	Вода	+1…+100 °C

Характеристики · 8

Артикул	Материал запирающего элемента	Срок службы
DE1217	Латунь CW617N	30 лет
DE1217X	—	—
DE1220	Латунь CW617N	30 лет
DE1220X	—	—
DE1228X	—	—

Характеристики · 9

Артикул	Наработка на отказ	Класс герметичности
DE1217	55 000 циклов	A
DE1217X	—	—
DE1220	55 000 циклов	A
DE1220X	—	—
DE1228X	—	—

Характеристики · 10

Артикул	Материал штока	Марка материала
DE1217	Латунь CW617N	CW617N
DE1217X	—	—
DE1220	Латунь CW617N	CW617N
DE1220X	—	—
DE1228X	—	—

Характеристики · 11

Артикул	Минимальный ресурс	Пропускная способность Kvs
DE1217	25 000 циклов	17,65 м³/ч
DE1217X	—	—
DE1220	25 000 циклов	44,38 м³/ч
DE1220X	—	—
DE1228X	—	—

Характеристики · 12

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
DE1217	80	20
DE1217X	80	20
DE1220	48	12
DE1220X	48	12
DE1228X	36	9

Характеристики · 13

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
DE1217	14.54	0.1818
DE1217X	14.36	0.1795
DE1220	12.97	0.2702
DE1220X	12.57	0.2619
DE1228X	16.22	0.4506

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1217	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1217 1/2″ HP/HP, бабочка
DE1217X	Кран шаровой TIM DE1217X 1/2″ HP/HP, никелированный, бабочка
DE1220	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1220 3/4″ HP/HP, бабочка
DE1220X	Кран шаровой TIM DE1220X 3/4″ HP/HP, никелированный, бабочка
DE1228X	Кран шаровой TIM DE1228X 1″ HP/HP, никелированный, бабочка

Другие фотографии исполнений



DE1217X