Технический лист серии

Кран шаровой с отводом М10 под датчик температуры TIM

Описание серии

Серия «Кран шаровой с отводом М10 под датчик температуры TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



DE12602N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Присоединение	ВР/ВР
Резьба датчика температуры	М10×1
Максимальный диаметр датчика	5 мм
Тип ручки	Бабочка
Тип крана	Полнопроходной шаровой кран с отводом для датчика температуры
Максимальная длина датчика	29 мм
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Номинальное давление	PN 25
Цвет ручки	Белый
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь

Параметр	Значение
Серия	DE12 с патрубком M10
Максимальная рабочая температура	130 °C
Стандарт	ГОСТ 9544-2015
Материал запирающего элемента	Латунь CW614N, хромированная
Срок службы	30 лет
Ремонтопригодность	Да
Средний ресурс	55000 циклов
Наработка на отказ	25000 циклов
Класс герметичности	Класс А по ГОСТ 9544-2015
Марка материала	CW617N
Материал седельных уплотнений	PTFE с термоприсадками
Материал уплотнений штока	NBR
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
DE12602N	1/2"	60
DE12603N	3/4"	48

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
DE12602N	15	10.78
DE12603N	12	12.45

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE12602N	0.1797
DE12603N	0.2594

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE12602N	Кран шаровой никелированный TIM с отводом M10 под датчик температуры 1/2" ВР/ВР
DE12603N	Кран шаровой никелированный TIM с отводом M10 под датчик температуры 3/4" ВР/ВР