Технический лист серии

Кран шаровой с полусгоном «STANDARD», (бабочка красная) никелированный TIM

Описание серии

Серия «Кран шаровой с полусгоном «STANDARD», (бабочка красная) никелированный TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



BV200-2N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Присоединение	BP/HP
Тип присоединения	Резьбовое разъемное
Тип ручки	Бабочка
Тип крана	Шаровой кран с полусгоном
Объём большой упаковки, м³	0.010504
Номинальное давление	PN 20-40
Цвет ручки	Красный
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Серия	STANDARD
Рабочая температура	−20…+150 °C
Особенности	Разъемное соединение (американка)
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
BV200-2N	1/2"	42
BV200-3N	3/4"	24
BV200-4N	1"	18

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
BV200-2N	14	8.4
BV200-3N	8	7.09
BV200-4N	6	8.6

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BV200-2N	0.2
BV200-3N	0.2954
BV200-4N	0.4778

Номенклатура

Артикул	Наименование
BV200-2N	Кран шаровой с полусгоном «STANDARD» никелированный TIM 1/2" BP/HP
BV200-3N	Кран шаровой с полусгоном «STANDARD» никелированный TIM 3/4" BP/HP
BV200-4N	Кран шаровой TIM STANDARD с полусгоном (американка) 1" BP/HP, ручка-бабочка красная