Технический лист товара

Кран шаровой ТРЕХХОДОВОЙ, тип Г, (длиный рычаг) никелированный 1" г/г

Описание товара



DE1257XL

Трёхходовой кран устанавливают в трубопроводном узле, когда нужно перекрывать или переключать поток между тремя подключёнными линиями. Шаровой запирающий элемент управляется рычагом; исполнение типа Г задаёт конфигурацию проходов. До установки сверьте схему подключения крана с устройством узла и предусмотренным движением рабочей среды: сам тип проходов не заменяет проверку схемы.

Корпус изготовлен из латуни марки CW617N и покрыт никелем. Кран имеет три внутренних резьбовых присоединения размером 1″ каждое. Это именно присоединительный размер, а не указание наружного диаметра трубы. При подборе проверьте соответствие резьбы ответных деталей, число подключаемых линий и место для поворота рычага. Удлинённый рычаг служит для ручного управления краном.

Кран предназначен для использования в качестве запорной арматуры в трубопроводах. При выборе учитывайте рабочую среду и параметры системы: максимальное рабочее давление составляет 40 бар, максимальная рабочая температура — 150 °C. Фактические условия эксплуатации должны соответствовать параметрам, допустимым для всей системы и её компонентов.

Перед монтажом убедитесь, что трубопровод подготовлен и соединения не создают перекоса или нагрузки на корпус. Наружную резьбу ответной детали, вкручиваемую во внутреннюю резьбу крана, обязательно уплотните льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. При затяжке удерживайте корпус подходящим инструментом, не используя рычаг для приложения монтажного усилия. После установки проверьте соединения на герметичность и убедитесь, что рычаг свободно перемещается.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Количество выходов	3
Диаметр соединения	1"
Присоединение	ВР/ВР/ВР
Тип присоединения	Резьбовое
Диаметр	25 мм
Тип ручки	Рычаг
Максимальное рабочее давление	40 бар
Цвет ручки	Черный
Покрытие	Никелированное
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	150 °C
Стандарт	DIN EN 13828
Назначение крана	Запорная арматура
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1257XL	Кран шаровой ТРЕХХОДОВОЙ, тип Г, (длиный рычаг) никелированный 1" г/г