Технический лист серии

Кран шаровой ТРЕХХОДОВОЙ, тип Т [никелированный] [рычаг]

Описание серии

Серия «Кран шаровой ТРЕХХОДОВОЙ, тип Т [никелированный] [рычаг]». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Условный проход; Длина рычага C; Строительная длина A; Объём большой упаковки, м³; Управление; Габарит B; Материал уплотнения; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.



DE1255XT

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип проходов	Т-образный
Тип присоединения	Резьбовое
Тип изделия	Трехходовой шаровой кран
Тип ручки	Длинный рычаг
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Назначение	Перекрытие потока воды
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода
Рабочая температура	+1...+100 °C
Материал запирающего элемента	Латунь
Покрытие шара	Хромированное
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
DE1255XT	1/2"	ВР/ВР/ВР/Т-порт
DE1256XT	3/4"	ВР/ВР/ВР
DE1257XT	1"	ВР/ВР/ВР

Характеристики · 2

Артикул	Условный проход	Длина рычага C
DE1255XT	DN 15	95 мм
DE1256XT	DN 20	95 мм
DE1257XT	DN 25	124 мм

Характеристики · 3

Артикул	Строительная длина A	Объём большой упаковки, м³
DE1255XT	49 мм	0.012943
DE1256XT	56,5 мм	0.015068
DE1257XT	69 мм	0.012943

Характеристики · 4

Артикул	Управление	Габарит B
DE1255XT	Ручное, длинный рычаг	27,5 мм
DE1256XT	—	31 мм
DE1257XT	—	35,5 мм

Характеристики · 5

Артикул	Материал уплотнения	Количество в большой упаковке, шт
DE1255XT	PTFE (фторопласт)	40
DE1256XT	—	32
DE1257XT	—	16

Характеристики · 6

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
DE1255XT	5	9.49
DE1256XT	4	10.88
DE1257XT	2	10.2

Характеристики · 7

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE1255XT	0.2373
DE1256XT	0.34
DE1257XT	0.6375

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1255XT	Трёхходовой шаровой кран TIM DE1255XT, T-порт, 1/2″ ВР × 3, никелированный, рычаг
DE1256XT	Трёхходовой кран TIM DE1256XT 3/4″ ВР × 3, T-порт, никелированный, рычаг
DE1257XT	Трёхходовой кран TIM DE1257XT 1″ ВР × 3, T-порт, никелированный, рычаг