Технический лист серии

Кран шаровой усиленный ВР/ВР [бабочка]

Описание серии

Серия «Кран шаровой усиленный ВР/ВР [бабочка]».
Количество исполнений: 6.



DE1216

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Тип присоединения; Условный проход; Строительная длина; Объём большой упаковки, м³; Номинальное давление; Давление в зависимости от температуры; Цвет ручки; Покрытие; Рабочая среда; Рабочая температура; Минимальный ресурс; Пропускная способность Kvs; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Присоединение	ВР/ВР
Тип изделия	Кран шаровой запорный
Тип ручки	Бабочка
Рабочее давление	16 бар
Производитель	TIM
Назначение	Перекрытие потока воды
Материал корпуса	Латунь
Управление	Ручное, рукоятка-бабочка
Материал запирающего элемента	Латунь CW617N
Срок службы	30 лет
Наработка на отказ	55 000 циклов
Класс герметичности	A
Материал штока	Латунь CW617N
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип присоединения
DE1216	1/2"	—
DE1216X	1/2"	—
DE1219	3/4"	—
DE1219X	3/4"	—
DE1222	1"	—
DE1222X	1"	Резьбовое

Характеристики · 2

Артикул	Условный проход	Строительная длина
DE1216	DN 15	47,5 мм
DE1216X	DN 15	—
DE1219	DN 20	55 мм
DE1219X	DN 20	—
DE1222	DN 25	63 мм
DE1222X	DN 25	—

Характеристики · 3

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Номинальное давление
DE1216	0.013172	PN 40
DE1216X	0.015068	—
DE1219	0.013172	PN 40
DE1219X	0.015068	—
DE1222	0.013172	PN 40
DE1222X	0.015068	—

Характеристики · 4

Артикул	Давление в зависимости от температуры	Цвет ручки
DE1216	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 18 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C	Черный
DE1216X	—	—
DE1219	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C	Черный
DE1219X	—	—
DE1222	40 бар при 0–25 °C; 33 бар при 50 °C; 26 бар при 75 °C; 21 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 10 бар при 150 °C	Черный
DE1222X	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Покрытие	Рабочая среда
DE1216	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1216X	Никелированное	Вода
DE1219	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1219X	Никелированное	Вода
DE1222	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1222X	Никелированное	Вода

Характеристики · 6

Артикул	Рабочая температура	Минимальный ресурс
DE1216	−20…+150 °C	25 000 циклов
DE1216X	+1…+100 °C	—
DE1219	−20…+150 °C	25 000 циклов
DE1219X	+1…+100 °C	—
DE1222	−20…+150 °C	25 000 циклов
DE1222X	+1…+100 °C	—

Характеристики · 7

Артикул	Пропускная способность Kvs	Количество в большой упаковке, шт
DE1216	17,65 м³/ч	100
DE1216X	—	100
DE1219	44,38 м³/ч	60
DE1219X	—	60
DE1222	72,17 м³/ч	40
DE1222X	—	40

Характеристики · 8

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
DE1216	25	16.28
DE1216X	25	16.11
DE1219	15	15.09
DE1219X	15	14.9
DE1222	10	16.22
DE1222X	10	16.45

Характеристики · 9

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE1216	0.1628
DE1216X	0.1611
DE1219	0.2515
DE1219X	0.2483
DE1222	0.4055
DE1222X	0.4113

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1216	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1216 1/2″ ВР/ВР, бабочка
DE1216X	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1216X 1/2″ ВР/ВР, никелированный, бабочка
DE1219	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1219 3/4″ ВР/ВР, бабочка
DE1219X	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1219X 3/4″ ВР/ВР, никелированный, бабочка
DE1222	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1222 1″ ВР/ВР, бабочка
DE1222X	Кран шаровой TIM DE1222X 1″ ВР/ВР, никелированный, бабочка

Другие фотографии исполнений



DE1216X