Технический лист серии

Кран шаровой усиленный HP/HP [рычаг]

Описание серии

Серия «Кран шаровой усиленный HP/HP [рычаг]».
Количество исполнений: 5.



DE1203

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Тип присоединения; Условный проход; Строительная длина; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Номинальное давление; Давление в зависимости от температуры; Цвет ручки; Покрытие; Рабочая среда; Рабочая температура; Минимальный ресурс; Пропускная способность Kvs; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Присоединение	HP/HP
Тип изделия	Кран шаровой запорный
Тип ручки	Рычаг
Производитель	TIM
Назначение	Перекрытие потока воды
Материал корпуса	Латунь
Управление	Ручное, длинный рычаг
Срок службы	30 лет
Наработка на отказ	55 000 циклов
Класс герметичности	A
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Тип присоединения
DE1203	1/2"	—
DE1203X	1/2"	Резьбовое
DE1206	3/4"	—
DE1206X	3/4"	Резьбовое
DE1229X	1"	Резьбовое

Характеристики · 2

Артикул	Условный проход	Строительная длина
DE1203	DN 15	66,5 мм
DE1203X	—	—
DE1206	DN 20	73 мм
DE1206X	—	—
DE1229X	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочее давление
DE1203	0.013172	—
DE1203X	0.015068	16 бар
DE1206	0.015068	—
DE1206X	0.015068	—
DE1229X	0.015068	—

Характеристики · 4

Артикул	Номинальное давление	Давление в зависимости от температуры
DE1203	PN 40	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 18 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C
DE1203X	—	—
DE1206	PN 40	40 бар при 0–25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C
DE1206X	—	—
DE1229X	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Цвет ручки	Покрытие
DE1203	Черный	Без покрытия
DE1203X	—	Никелированное
DE1206	Черный	Без покрытия
DE1206X	—	Никелированное
DE1229X	—	Никелированное

Характеристики · 6

Артикул	Рабочая среда	Рабочая температура
DE1203	Жидкие неагрессивные среды	−20…+150 °C
DE1203X	Вода	+1…+100 °C
DE1206	Жидкие неагрессивные среды	−20…+150 °C
DE1206X	Вода	—
DE1229X	Вода	—

Характеристики · 7

Артикул	Минимальный ресурс	Пропускная способность Kvs
DE1203	25 000 циклов	17,65 м³/ч
DE1203X	—	—
DE1206	25 000 циклов	44,38 м³/ч
DE1206X	—	—
DE1229X	—	—

Характеристики · 8

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
DE1203	72	18
DE1203X	72	18
DE1206	40	10
DE1206X	40	10
DE1229X	24	6

Характеристики · 9

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
DE1203	15	0.2083
DE1203X	14.8	0.2056
DE1206	12.7	0.3175
DE1206X	12	0.3
DE1229X	11.88	0.495

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1203	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1203 1/2″ HP/HP, рычаг
DE1203X	Кран шаровой TIM DE1203X 1/2″ HP/HP, никелированный, рычаг
DE1206	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1206 3/4″ HP/HP, рычаг
DE1206X	Кран шаровой TIM DE1206X 3/4″ HP/HP, никелированный, рычаг
DE1229X	Кран шаровой TIM DE1229X 1″ HP/HP, никелированный, рычаг

Другие фотографии исполнений



DE1203X