Технический лист серии

Кран шаровой усиленный угловой с "американкой" [бабочка]

Описание серии

Серия «Кран шаровой усиленный угловой с "американкой" [бабочка]». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Условный проход; Рабочее давление; Номинальное давление; Рабочая температура; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



DE1235X

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР/угловая американка
Тип присоединения	Резьбовое разъемное
Тип изделия	Кран шаровой запорный
Тип ручки	Бабочка
Объём большой упаковки, м³	0.015068
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Назначение	Перекрытие потока воды
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Условный проход
DE1235X	1/2"	DN 15
DE1236X	3/4"	DN 20
DE1237X	1"	DN 25

Характеристики · 2

Артикул	Рабочее давление	Номинальное давление
DE1235X	16 бар	—
DE1236X	—	PN 40
DE1237X	40 бар	—

Характеристики · 3

Артикул	Рабочая температура	Количество в большой упаковке, шт
DE1235X	+1…+100 °C	72
DE1236X	—	44
DE1237X	−20…+150 °C	24

Характеристики · 4

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
DE1235X	18	15.94
DE1236X	11	16.64
DE1237X	6	15

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE1235X	0.2214
DE1236X	0.3782
DE1237X	0.625

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1235X	Кран шаровой угловой TIM DE1235X 1/2″ ВР/НР с американкой, никелированный, бабочка
DE1236X	Кран шаровой угловой TIM DE1236X 3/4″ ВР/НР с американкой, никелированный, бабочка
DE1237X	Кран шаровой угловой TIM DE1237X 1″ ВР/НР с американкой, никелированный, бабочка