Технический лист серии

Кран шаровой усиленный ВР/НР [рычаг]

Описание серии

Серия «Кран шаровой усиленный ВР/НР [рычаг]».
Количество исполнений: 12.



DE1201

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Тип присоединения; Резьба; Условный проход; Тип ручки; Строительная длина; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Номинальное давление; Давление в зависимости от температуры; Цвет ручки; Покрытие; Рабочая среда; Рабочая температура; Минимальный ресурс; Пропускная способность Kvs; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 12

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Тип изделия	Кран шаровой запорный
Производитель	TIM
Назначение	Полное перекрытие потока в трубопроводе
Материал корпуса	Латунь
Управление	Ручное, длинный рычаг
Материал запирающего элемента	Латунь CW617N
Срок службы	30 лет
Наработка на отказ	55 000 циклов
Класс герметичности	A
Материал штока	Латунь CW617N
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
DE1201	1/2"	ВР/НР
DE1201X	1/2"	ВР/НР/ВР/НР
DE1204	3/4"	ВР/НР
DE1204X	3/4"	ВР/НР/ВР/НР
DE1207	1"	ВР/НР
DE1207X	1"	ВР/НР/ВР/НР
DE1209	1 1/4"	ВР/НР
DE1209X	1 1/4"	ВР/НР/ВР/НР
DE1211	1 1/2"	ВР/НР
DE1211X	1 1/2"	ВР/НР/ВР/НР
DE1214	2"	ВР/НР
DE1214X	2"	ВР/НР/ВР/НР

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Резьба
DE1201	—	Трубная G (ГОСТ 6357)
DE1201X	Резьбовое разъемное	—
DE1204	—	Трубная G (ГОСТ 6357)
DE1204X	Резьбовое разъемное	—
DE1207	—	Трубная G (ГОСТ 6357)
DE1207X	Резьбовое разъемное	—
DE1209	—	Трубная G (ГОСТ 6357)
DE1209X	Резьбовое разъемное	—
DE1211	—	Трубная G (ГОСТ 6357)
DE1211X	Резьбовое разъемное	—
DE1214	—	Трубная G (ГОСТ 6357)
DE1214X	Резьбовое разъемное	—

Характеристики · 3

Артикул	Условный проход	Тип ручки
DE1201	DN 15	Рычаг
DE1201X	—	Длинный рычаг
DE1204	DN 20	Рычаг
DE1204X	—	Длинный рычаг
DE1207	DN 25	Рычаг
DE1207X	—	Длинный рычаг
DE1209	DN 32	Рычаг
DE1209X	—	Длинный рычаг
DE1211	DN 40	Рычаг
DE1211X	—	Длинный рычаг
DE1214	DN 50	Рычаг
DE1214X	—	Рычаг

Характеристики · 4

Артикул	Строительная длина	Объём большой упаковки, м³
DE1201	56 мм	0.014455
DE1201X	—	0.015068
DE1204	62,5 мм	0.013172
DE1204X	—	0.015068
DE1207	69 мм	0.013172
DE1207X	—	0.015068
DE1209	84 мм	0.014455
DE1209X	—	0.015068
DE1211	97,5 мм	0.013172
DE1211X	—	0.015068
DE1214	114 мм	0.013172
DE1214X	—	0.015068

Характеристики · 5

Артикул	Рабочее давление	Номинальное давление
DE1201	—	PN 40
DE1201X	—	—
DE1204	—	PN 40
DE1204X	—	—
DE1207	—	PN 40
DE1207X	—	—
DE1209	—	PN 25
DE1209X	—	—
DE1211	—	PN 25
DE1211X	—	—
DE1214	—	PN 25
DE1214X	16 бар	—

Характеристики · 6

Артикул	Давление в зависимости от температуры	Цвет ручки
DE1201	40 бар при 0-25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 18 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C	Черный
DE1201X	—	—
DE1204	40 бар при 0-25 °C; 37 бар при 50 °C; 31 бар при 75 °C; 25 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 13 бар при 150 °C	Черный
DE1204X	—	—
DE1207	40 бар при 0-25 °C; 33 бар при 50 °C; 26 бар при 75 °C; 21 бар при 100 °C; 16 бар при 125 °C; 10 бар при 150 °C	Черный
DE1207X	—	—
DE1209	25 бар при 0-25 °C; 25 бар при 50 °C; 23 бар при 75 °C; 18 бар при 100 °C; 13 бар при 125 °C; 8 бар при 150 °C	Черный
DE1209X	—	—
DE1211	25 бар при 0-25 °C; 25 бар при 50 °C; 20 бар при 75 °C; 16 бар при 100 °C; 12 бар при 125 °C; 7 бар при 150 °C	Черный
DE1211X	—	—
DE1214	25 бар при 0-25 °C; 23 бар при 50 °C; 17 бар при 75 °C; 14 бар при 100 °C; 8 бар при 125 °C; 5 бар при 150 °C	Черный
DE1214X	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Покрытие	Рабочая среда
DE1201	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1201X	Никелированное	Вода
DE1204	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1204X	Никелированное	Вода
DE1207	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1207X	Никелированное	Вода
DE1209	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1209X	Никелированное	Вода
DE1211	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1211X	Никелированное	Вода
DE1214	Без покрытия	Жидкие неагрессивные среды
DE1214X	Никелированное	Вода

Характеристики · 8

Артикул	Рабочая температура	Минимальный ресурс
DE1201	−20…+150 °C	25 000 циклов
DE1201X	—	—
DE1204	−20…+150 °C	25 000 циклов
DE1204X	—	—
DE1207	−20…+150 °C	25 000 циклов
DE1207X	—	—
DE1209	−20…+150 °C	25 000 циклов
DE1209X	—	—
DE1211	−20…+150 °C	25 000 циклов
DE1211X	—	—
DE1214	−20…+150 °C	25 000 циклов
DE1214X	+1…+100 °C	—

Характеристики · 9

Артикул	Пропускная способность Kvs	Количество в большой упаковке, шт
DE1201	17,65 м³/ч	80
DE1201X	—	80
DE1204	44,38 м³/ч	40
DE1204X	—	40
DE1207	72,17 м³/ч	24
DE1207X	—	24
DE1209	123,5 м³/ч	16
DE1209X	—	16
DE1211	199,4 м³/ч	8
DE1211X	—	8
DE1214	314,7 м³/ч	8
DE1214X	—	8

Характеристики · 10

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
DE1201	20	16.13
DE1201X	20	16.06
DE1204	10	11.94
DE1204X	10	11.94
DE1207	6	11.56
DE1207X	6	11.44
DE1209	4	11.52
DE1209X	4	11.5
DE1211	2	9.29
DE1211X	2	8.9
DE1214	2	12.61
DE1214X	2	12.75

Характеристики · 11

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE1201	0.2016
DE1201X	0.2007
DE1204	0.2985
DE1204X	0.2985
DE1207	0.4817
DE1207X	0.4767
DE1209	0.72
DE1209X	0.7188
DE1211	1.1613
DE1211X	1.1125
DE1214	1.5763
DE1214X	1.5938

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE1201	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1201 1/2″ ВР/НР, рычаг
DE1201X	Кран шаровой TIM DE1201X 1/2″ ВР/НР, никелированный, рычаг
DE1204	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1204 3/4″ ВР/НР, рычаг
DE1204X	Кран шаровой TIM DE1204X 3/4″ ВР/НР, никелированный, рычаг
DE1207	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1207 1″ ВР/НР, рычаг
DE1207X	Кран шаровой TIM DE1207X 1″ ВР/НР, никелированный, рычаг
DE1209	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1209 1 1/4″ ВР/НР, рычаг
DE1209X	Кран шаровой TIM DE1209X 1 1/4″ ВР/НР, никелированный, рычаг
DE1211	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1211 1 1/2″ ВР/НР, рычаг
DE1211X	Кран шаровой TIM DE1211X 1 1/2″ ВР/НР, никелированный, рычаг
DE1214	Кран шаровой полнопроходной TIM DE1214 2″ ВР/НР, рычаг
DE1214X	Кран шаровой TIM DE1214X 2″ ВР/НР с американкой, никелированный, рычаг

Другие фотографии исполнений



DE1201X