Технический лист серии

Кран шаровой угловой с накидной гайкой и резьбой TIM

Описание серии

Серия «Кран шаровой угловой с накидной гайкой и резьбой TIM». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



BV211-C02N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Тип присоединения	Резьбовое разъемное
Тип ручки	Бабочка
Тип крана	Шаровой кран
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Номинальное давление	PN 40
Цвет ручки	Красный
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Рабочая температура	−20…+150 °C
Форма	Угловой
Стандарт	DIN EN 13828
Срок службы	30 лет
Ремонтопригодность	Да
Наработка на отказ	55000 циклов
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE (фторопласт)
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
BV211-C02N	1/2"	ВР/НР
BV211-C03N	3/4"	ВР/НР
BV212-C02N	1/2"	ВР/ВР
BV212-C03N	3/4"	ВР/ВР

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
BV211-C02N	72	18
BV211-C03N	48	12
BV212-C02N	72	18
BV212-C03N	48	12

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BV211-C02N	14.32	0.1989
BV211-C03N	13.74	0.2863
BV212-C02N	14.38	0.1997
BV212-C03N	13.61	0.2835

Номенклатура

Артикул	Наименование
BV211-C02N	Кран шаровой угловой с накидной гайкой TIM 1/2"
BV211-C03N	Кран шаровой угловой с накидной гайкой TIM 3/4"
BV212-C02N	Кран шаровой угловой с накидной гайкой никелированный TIM 1/2" ВР×ВР
BV212-C03N	Кран шаровой угловой с накидной гайкой никелированный TIM 3/4" ВР×ВР